meier tobler


metalplast®


metalplast® RollFix ECO

Produktdaten



metalplast® RollFix ECO
System compact-plus 30 | compact-neo 20 | compact-floor 5
Art.-Nr. 00161.251 10kg Eimer


Einfaches Auftragen


Optischer Farbumschwung

Einsatzbereich

Lösemittelfreier Spezial-Klebstoff zur Fixierung von Heizelementen und compact-floor 5 auf saugenden und nicht saugenden Bodenelementen. Bleibt nach Aushärtung dauerklebrig.

Verarbeitung

Produkt vor der Verarbeitung akklimatisieren. **Den Klebstoff vor der Verarbeitung homogen aufrühren**. Die Oberflächen der zu verbindenden Werkstücke müssen trocken, staub- und fettfrei, gereinigt sein. Der Klebstoff wird mittels Lammfellrolle auf die Oberfläche aufgetragen. Vor dem Auflegen und Anpressen der Platten den Klebstoff zwingend bis zur Transparenz max. 4 h ablüften lassen. Die Ablüftezeit variiert stark je nach Auftragsmenge und Raumklima. Der Klebstoff lässt sich im frischen Zustand mit Wasser reinigen. Die Reinigung von ausgehärtetem Klebstoff ist nur mechanisch möglich.

Daten

Farbe im ausgehrteten Zustand	Transparent
Ablüftzeit	ca. 16 min. (+20 °C, 50 % r.F)
Auftragsmenge	Fixieren der Heizelemente: ca. 150-200 g/m² Fixieren der CF STRONGBOARD FL Elemente: ca. 200 g/m² Fixieren der SAFETEC-Bahnen: ca. 200 g/m²
Dichte nach EN 542 bei +20 °C	ca. 1,02 g/cm³
Verarbeitungstemperaturen Klebstoff und Substrate	von +5 °C bis +30 °C

Produkt ist frostempfindlich! Originalgebinde dicht verschlossen, trocken bei Temperaturen von +15 °C bis +25 °C ohne direkte Sonnenbestrahlung lagern. Lagerfähigkeit im ungeöffneten Originalgebinde: 12 Monate.

Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. **Bitte das Sicherheitsdatenblatt beachten.**

Stand 07 | 2020 – Alle Herstellerangaben und Verlegeanleitungen beachten!