metalplast® RollFix ECO

Données sur les produits




Application aisée


Changement de teinte

metalplast® RollFix ECO
Système compact-plus 30 | compact-neo 20 | compact-floor 5
Art.-Nr. 00161.251 Seau de 10 kg

Champ d'application

Adhésif spécial sans solvant pour la fixation des éléments chauffants et des plaques compact 5 sur les éléments de sol absorbants et non absorbants. Reste durablement adhésif après durcissement.

Mise en œuvre

Laisser le produit à température ambiante avant son utilisation. Remuez l'adhésif de manière homogène avant son **application.** Les surfaces des pièces à assembler doivent être sèches et exemptes de poussière et de graisse. L'adhésif est appliqué sur la surface à l'aide d'un rouleau en peau d'agneau. Avant de placer et d'appuyer sur les panneaux, il est impératif de laisser l'adhésif s'évaporer jusqu'à transparence pendant 4 heures au maximum. Le temps d'évaporation varie fortement en fonction de la quantité d'application et du climat ambiant. L'adhésif peut être nettoyé à l'eau lorsqu'il est frais. L'adhésif durci ne peut être nettoyé que mécaniquement.

Données techniques

Teinte après durcissement	Transparente
Temps d'évaporation	Env. 16 min. (+ 20°C, 50 % d'humidité relative)
Quantité à appliquer	Fixation des éléments chauffants : env. 150-200 g/m² Fixation des éléments CF STRONGBOARD FL : env. 200 g/m² Fixation des bandes SAFETEC : env. 200 g/m²
Densité selon la norme EN 542 à + 20°C	Env. 1,02 g/cm³
Températures de traitement adhésif et substrats	de + 5°C à + 30°C

Le produit est sensible au gel ! Conservez les récipients originaux hermétiquement fermés, au sec à des températures comprises entre + 15°C et + 25°C sans exposition directe au soleil. Durée de conservation dans le récipient d'origine non ouvert : 12 mois.

Contient du 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Peut provoquer des réactions allergiques. **Veuillez respecter la fiche des données de sécurité.**

Edition 07 | 2020 - Respectez toutes les spécifications du fabricant et les instructions d'installation !