meier tobler

metalplast®

metalplast® RollFix ECO

Dati del prodotto




Facile applicazione


Cambio di colore ottico

metalplast® RollFix ECO
Sistema compact-plus 30 | compact-neo 20 | compact-floor 5
Art.-Nr. 00161.251 10kg Eimer

Campo di applicazione

Adesivo speciale senza solventi per il fissaggio di elementi riscaldanti e pavimento compatto 5 su elementi per pavimenti assorbenti e non assorbenti. L'adesivo rimane permanente dopo l'indurimento.

Messa in posa

Acclimatare il prodotto prima della lavorazione. **Mescolare l'adesivo in modo omogeneo prima dell'uso.** Le superfici dei pezzi da unire devono essere asciutte e prive di polvere e grasso. L'adesivo viene applicato sulla superficie con un rullo in pelle d'agnello. Prima di posizionare e premere sui pannelli, è indispensabile che l'adesivo sia lasciato evaporare fino alla trasparenza per max. 4 h. Il tempo di evaporazione varia notevolmente a seconda della quantità di applicazione e del clima della stanza. L'adesivo può essere pulito con acqua quando è fresco. L'adesivo indurito può essere pulito solo meccanicamente

Dati tecnici

Colore dopo l'indurimento	Trasparente
Tempo di evaporazione	ca. 16 min. (+20°C, 50 % di umidità relativa)
Quantità da applicare	Fissaggio degli elementi riscaldanti : ca. 150-200 g/m² Fissaggio degli elementi CF STRONGBOARD FL : ca. 200 g/m² Fissaggio dei teli SAFETEC : ca. 200 g/m²
Densità secondo la norma EN 542 a +20 °C	ca. 1,02 g/cm³
Temperature di lavorazione Adesivi e substrati	da +5 °C a +30 °C

Il prodotto è sensibile al gelo ! Conservare i contenitori originali ben chiusi, asciugare a temperature comprese tra +15 °C e +25 °C senza luce solare diretta. Si conserva chiuso nel contenitore originale : 12 mesi.

Contiene 1,2-Benzisotiazol-3(2H)-uno. Può causare reazioni allergiche. **Osservare la scheda dei dati di sicurezza.**

Stato 07 | 2020 - Osservare tutte le specifiche del produttore e le istruzioni di installazione !