SVGW
Fachverband
für Wasser, Gas und Wärme
Grütlistrasse 44
CH- 8027 Zürich

Zertifizierungsstelle Wasser

Zertifikat Nr.: 2401-7277

Zertifikatsinhaber: Meier Tobler AG, Bahnstrasse 24, CH-8603 Schwerzenbach

Gestützt auf das Reglement ZW101 „Allgemeine Geschäftsbedingungen der SVGW Zertifizierungsstelle Wasser" zertifiziert der SVGW die folgenden Serienprodukte:

Rubrik: Trinkwasserverteilsysteme mit Kunststoffrohren (inkl. Mehrschicht)

Bezeichnung: metaplast-Stramax

Typen: Mehrschichtverbundrohre „metaplast-Stramax Universal" PE-RT Typ II / Al PE-RT Typ II dn 16 x 2.0, dn 20 x 2.25, dn 25 x 2.5, dn 32 x 3.0, dn 40 x 4.0
mit Pressverbinder„metaplast-Stramax" aus Messing (verzinnt)
dn 16, dn 20, dn 25, dn 32, dn 40

DN: 16 ... 40 PN: 10 tmax: 70 °C

Zertifizierungsgrundlage: SVGW ZW125/2 (01/22), EN ISO 21003

Gültigkeit: 31.01.2026

Auflagen (A) / Bemerkungen (B):
Keine

Der Antragsteller ist berechtigt, die oben erwähnten Produkte als SVGW zertifiziert anzubieten und das obige SVGW-Konformitätszeichen zu verwenden (Publikation im Zertifizierungsverzeichnis Wasser).

akkreditiert nach
SN EN ISO/IEC 17065

SVGW Fachverband für Wasser, Gas und Wärme
Zertifizierungsstelle Wasser

Javier Fernandez
Leiter

Zürich, 22.01.2024

Rubrik: Trinkwasserverteilsysteme mit Kunststoffrohren (inkl. Mehrschicht)

Bezeichnung: metaplast-Stramax

Typen	DN	PN	C°	Geräusch-gruppe	Verluste kWh/24 h / ErP Klasse	Inhalt	Index	Metrologie
Rohre „metaplast-Stramax Universal" aus PE-RT Typ II / Al / PE-RT Typ II:								
16 x 2.0 mm, in Stangen	16	10	70	-	-	-	-	-
16 x 2.0 mm, in Ringen, m/o Vorislierung	16	10	70	-	-	-	-	-
16 x 2.0 mm, in Ringen mit Schutzrohr	16	10	70	-	-	-	-	-
20 x 2.25 mm, in Stangen	20	10	70	-	-	-	-	-
20 x 2.25 mm, in Ringen, m/o Vorislierung	20	10	70	-	-	-	-	-
25 x 2.5 mm, in Stangen	25	10	70	-	-	-	-	-
25 x 2.5 mm, in Ringen, m/o Vorislierung	25	10	70	-	-	-	-	-
32 x 3.0 mm, in Stangen	32	10	70	-	-	-	-	-
32 x 3.0 mm, in Ringen, m/o Vorislierung	32	10	70	-	-	-	-	-
40 x 4.0 mm, in Stangen	40	10	70	-	-	-	-	-
Pressverbinder „metaplast-Stramax" aus Messing (verzinnt):								
Press-Winkel-Anschluss 90 °, mit IG	16 ... 32	10	70	-	-	-	-	-
Press-Winkel-Anschluss 90 °, mit AG	16 ... 32	10	70	-	-	-	-	-
Press-Batterieanschlusswinkel 90 °, mit IG, F-46 mm	16 ... 32	10	70	-	-	-	-	-
Press-Batterieanschlusswinkel 90 °, mit IG, F-38 mm	16 ... 32	10	70	-	-	-	-	-
Press-Winkel 90 °	16 ... 40	10	70	-	-	-	-	-
Press-Aanschluss mit IG	16 ... 40	10	70	-	-	-	-	-
Press-Anschluss mit AG	16 ... 40	10	70	-	-	-	-	-
Pressverschraubung mit IG	16 ... 40	10	70	-	-	-	-	-
Press-T-Stück mit IG	16 ... 40	10	70	-	-	-	-	-
Press-T-Stück egal	16 ... 40	10	70	-	-	-	-	-
Press-T-Stück reduziert	16 ... 40	10	70	-	-	-	-	-
Press-Kupplung	16 ... 40	10	70	-	-	-	-	-
Press-Kupplung reduziert	16 ... 40	10	70	-	-	-	-	-
Press-Anschlusswinkel 90 ° 330 mm	16	10	70	-	-	-	-	-
Pressübergang auf Kupferleitungen	16 ... 25	10	70	-	-	-	-	-
Press-Endstopfen	16 ... 20	10	70	-	-	-	-	-
Press-Winkel 45 °	40	10	70	-	-	-	-	-