Description technique :



Chauffage électrique mobile avec unité de régulation numérique intégrée qui, grâce à ses propriétés solides, conviviales et intelligentes, convient parfaitement au chauffage fonctionnel autonome en tant que dispositif de pontage pendant les travaux sur le générateur électrique ou en tant que chauffage de secours. En outre, l'équipement et les performances promettent un fonctionnement fiable contre les dommages causés par le gel ou l'installation de systèmes de chauffage par le sol. Les programmes enregistrés permettent un chauffage fonctionnel automatisé et efficace, selon DIN EN 1264-4 et DIN EN 4725 partie 4. Trois programmes de chauffage préprogrammés sont disponibles (selon DIN EN 1264-4, ZV Parkett- und Fussbodentechnik et ÖNORM). De plus, il existe de nombreuses possibilités de programmation (températures, durées, postchauffage, temps de coupure de courant) pour s'adapter aux besoins individuels sur place. Via un port USB, il est possible de charger un programme de chauffage individuel, de même que chaque protocole sur le chauffage fonctionnel peut être consulté.

Les plus :

- Modèle stable
- Contact sans potentiel pour l’alarme collective
- Sélection et lecture du programme individuel
- Phase de purge avant chaque début de programme avec contrôle du débit
- Utilisation simple et intuitive
- Choix manuel de la puissance de chauffe, présélection avec EH 10 - 40 via la connexion électrique

Caractéristiques techniques :

	EH 5 – 22	EH 10 – 40
Puissance thermique	5.5/11/16.5/22 kW	10/20/30/40 kW
Dimensions L x l x H	600 x 520 x 1150 mm	600 x 520 x 1150 mm
Poids	env. 68 kg	env. 69 kg
Mode de fonctionnement	électrique	électrique
Température max. de l’eau	80 °C	80 °C
Régulation du chauffage	10 – 80 °C	10 – 80 °C
Compteur électrique	en option	en option
Échangeur de chaleur à plaques	en option	en option
Données de débit de la pompe principale	0.95 m³/h: 7.5 mCE	0.43/0.86/1.72 m³/h: 7.5/7.5/5.6 mCE
Vase d’expansion	10 litres	10 litres
Dispositif de sécurité	chauffage 3 bar	chauffage 3 bar
Dispositif de protection antigel	non	non
Tension d’alimentation 400 V	CEE 32 A 5-pôles / 400 V	CEE 16/32/63 A 5-pôles / 400 V
Manchon de raccordement VL / RL	3/4" FM	3/4" FM

Sous réserve de modifications techniques