Description technique :

Avec ce chauffage électrique mobile, vous économisez du temps, de l'argent et vos nerfs. En effet, grâce à l'unité de régulation numérique intégrée, vous n'avez plus besoin de vérifier la température sur place tous les jours pendant le chauffage fonctionnel. Sécher une chape devient un vrai jeu d'enfant : il suffit de sélectionner l'un des trois programmes de chauffage préprogrammés (NF EN 1264-4, Systèmes de surfaces chauffantes et rafraîchissantes hydrauliques intégrées, et norme autrichienne), ou de saisir rapidement votre propre programme - l'appareil fait le reste automatiquement. Même après une panne de courant, le programme de chauffe redémarre immédiatement. Ainsi, l'exigence qualité est satisfaite à tout moment. Après un séchage réussi, vous pouvez facilement sélectionner le protocole de chauffage via l'interface USB et le mettre à la disposition de vos clients. Vous ne pourrez pas sécher une chape plus facilement !



Les plus :

- Centre de gravité bas
- Utilisation ergonomique
- Modèle stable
- Larges pneus en caoutchouc plein
- Fond du réservoir muni d'une ouverture pour le nettoyage
- Reconnaissance automatique quand phase et neutre sont inversés
- Platine protégée de la surtension par des fusibles sur toutes les phases
- Contact sans potentiel pour l'alarme collective
- Possibilité de raccordement pour déverrouillage externe
- Prévu pour l'installation d'un module d'eau chaude sanitaire
- Programme chape individuel
- Possibilité de réglage de la température une fois le programme chape terminé
- Sélection et lecture du programme individuel
- Sélection de l'historique d'erreurs
- Phase de purge avant chaque début de programme avec contrôle du débit
- Test de diagnostic à l'activation des résistances
- Choix manuel de la puissance de chauffe, présélection avec EH 10 - 40 via la connexion électrique
- Régulation intelligente pour une charge uniforme de chaque élément de chauffage
- Reconnaissance du type de courant relié (uniquement sur EH 10 - 40)
- Protection contre le contact des boîtiers de raccordement électrique non utilisés
- Mises à jour du programme disponibles via l'interface USB
- Utilisation simple et intuitive
- Grand écran permettant une lecture facile des informations

Caractéristiques techniques :

	EH 5 – 22	EH 10 – 40
Puissance thermique	5.5/11/16.5/22 kW	10/20/30/40 kW
Dimensions L x l x H	600 x 520 x 1150mm	600 x 520 x 1150 mm
Poids	env. 68 kg	env. 69 kg
Mode de fonctionnement	électrique	électrique
Température max. de l'eau	80 °C	80 °C
Régulation du chauffage	10 – 80 °C	10 – 80 °C
Compteur électrique	en option	en option
Échangeur de chaleur à plaques	en option	en option
Données de débit de la pompe principale	0.95 m³/h: 7.5 mCE	0.43/0.86/1.72 m³/h: 7.5/7.5/5.6 mCE
Vase d'expansion	10 litres	10 litres
Dispositif de sécurité	chauffage 3 bar	chauffage 3 bar
Dispositif de protection antigel	non	non
Tension d'alimentation 400 V	CEE 32 A 5-pôles / 400 V	CEE 16/32/63 A 5-pôles / 400 V
Manchon de raccordement VL / RL	3/4" FM	3/4" FM

Sous réserve de modifications techniques

Unité d'affichage



Connexion électrique

EH 5 - 22



Connexion électrique

EH 10 - 40

