Descrizione tecnica:



Riscaldatore elettrico mobile con unità di controllo digitale integrata. Con le sue caratteristiche robuste, facili da usare e intelligenti, è perfetto per il riscaldamento funzionale autonomo, come dispositivo ponte durante i lavori sul generatore di energia o come riscaldatore di emergenza. Inoltre, l'attrezzatura e le prestazioni promettono un funzionamento affidabile contro i danni da gelo o l'installazione di sistemi di riscaldamento a pavimento. I programmi memorizzati permettono un riscaldamento funzionale automatizzato ed efficiente secondo le norme DIN EN 1264-4 e DIN EN 4725 Parte 4. È disponibile una scelta di tre programmi di riscaldamento pre-impostati (secondo la norma DIN EN 1264-4, l'associazione tedesca Zentralverband Parkett und Fußbodentechnik e la ÖNORM). Inoltre, ci sono ampie opzioni di programmazione (temperature, intervalli di tempo, post-riscaldamento, tempi di interruzione della corrente) per adeguarsi alle esigenze individuali in loco. Un programma di riscaldamento individuale può essere letto tramite una porta USB così come i protocolli singoli possono essere letti tramite il riscaldamento funzionale.

Punti forti:

- Esecuzione lavori più stabile
- Collegamento libero da potenziale per allarme generale
- Inserimento e lettura del programma individuale
- Fase di sfiato prima di ogni avvio del programma con monitoraggio della portata
- Utilizzo semplice e logico
- Possibilità di selezione manuale della potenza termica, preselezione al EH 10 - 40 tramite il collegamento alla rete

Dati tecnici:

	EH 5 - 22	EH 10 - 40
Potenza termica	5.5/11/16.5/22 kW	10/20/30/40 kW
Dimensioni (L x L x A)	600 x 520 x 1150 mm	600 x 520 x 1150 mm
Peso	ca. 68 kg	ca. 69 kg
Modalità di funzionamento	elettrico	elettrico
Temperatura di esercizio max.	80 °C	80 °C
Regolazione riscaldamento	10 – 80 °C	10 – 80 °C
Contatore	opzionale	opzionale
Scambiatore di calore a piastre	opzionale	opzionale
Dati portata pompa principale	0.95 m³/h: 7.5 mWS	0.43/0.86/1.72 m³/h: 7.5/7.5/5.6mWS
Vaso di espansione	10 litri	10 litri
Dispositivo di sicurezza	Riscaldamento 3 bar	Riscaldamento 3 bar
Dispositivo antigelo	no	no
Allacciamento alla rete elettrica 400 V	CEE 32 A a 5 poli / 400 V	CEE 16/32/63 A a 5 poli / 400 V
Raccordo di collegamento mandata / ritorno	3/4" FE	3/4" FE

Con riserva di modifiche tecniche

Linee telefoniche dedicate all'assistenza attive 24h su 24:
0848 201 201
0800 401 401 00

Mobil in Time
Il partner competente per l'energia

mobilintime.com