Descrizione tecnica:

Con questo riscaldatore elettrico mobile risparmiate tempo, denaro e stress. Grazie all'unità di controllo digitale integrata, non è più necessario controllare la temperatura sul posto ogni giorno durante il riscaldamento funzionale. L'asciugatura di un sottofondo diventa un gioco da ragazzi: basta scegliere uno dei tre programmi di riscaldamento pre-impostati (secondo la norma DIN EN 1264--4 l'associazione tedesca Zentralverband Parkett und Fußbodentechnik e la ÖNORM) o inserire rapidamente il proprio programma e il dispositivo fa il resto automaticamente. Anche dopo un'interruzione di corrente, il programma di riscaldamento viene immediatamente riattivato. Questo assicura il rispetto dei più alti standard di qualità in ogni momento. Dopo un'asciugatura, potete facilmente leggere il protocollo di riscaldamento tramite l'interfaccia USB e metterlo a disposizione dei vostri clienti. L'asciugatura di un sottofondo non può essere più facile di così!



Punti forti:

- Baricentro basso
- Facilità d'uso più ergonomica
- Esecuzione lavori più stabile
- Pneumatici in gomma piena larghi
- Fondo caldaia con apertura per la pulizia
- Identificazione automatica se conduttore neutro e fase sono stati scambiati
- Scheda elettronica protetta dalla sovratensione da fusibili fini su tutte le fasi
- Collegamento libero da potenziale per allarme generale
- Possibilità di collegamento per abilitazione esterna
- Predisposizione per il montaggio di un modulo di acqua dolce
- Programma sottofondo individuale
- Possibilità di regolazione della temperatura al termine del programma del sottofondo
- Inserimento e lettura del programma individuale
- Lettura dello storico errori
- Fase di sfiato prima di ogni avvio del programma con monitoraggio della portata
- Test diagnostico all'attivazione degli elementi riscaldanti
- Possibilità di selezione manuale della potenza termica, preselezione al EH 10 - 40 tramite il collegamento alla rete
- Regolamentazione intelligente per una distribuzione uniforme del carico tra i singoli elementi riscaldanti
- Identificazione quale dei 3 tipi di corrente è collegata (solo per EH 10 - 40)
- Protezione da contatto delle scatole di giunzione elettriche non utilizzate
- Nuovi aggiornamenti del programma da mettere su interfaccia USB
- Utilizzo semplice e logico
- Display grande con informazioni ben leggibili

Dati tecnici:

	EH 5 – 22	EH 10 – 40
Potenza termica	5.5/11/16.5/22 kW	10/20/30/40 kW
Dimensioni (L x L x A)	600 x 520 x 1150 mm	600 x 520 x 1150 mm
Peso	ca. 68 kg	ca. 69 kg
Modalità di funzionamento	elettrico	elettrico
Temperatura di esercizio max.	80 °C	80 °C
Regolazione riscaldamento	10 – 80 °C	10 – 80 °C
Contatore	opzionale	opzionale
Scambiatore di calore a piastre	opzionale	opzionale
Dati portata pompa principale	0.95 m³/h: 7.5 mWS	0.43/0.86/1.72 m³/h: 7.5/7.5/5.6mWS
Vaso di espansione	10 litri	10 litri
Dispositivo di sicurezza	Riscaldamento 3 bar	Riscaldamento 3 bar
Dispositivo antigelo	no	no
Allacciamento alla rete elettrica 400 V	CEE 32 A a 5 poli / 400 V	CEE 16/32/63 A a 5 poli / 400 V
Raccordo di collegamento mandata / ritorno	3/4" FE	3/4" FE

Con riserva di modifiche tecniche

Mobil in Time
Il partner competente per l'energia

Linee telefoniche dedicate all'assistenza attive 24h su 24:
0848 201 201
0800 401 401 00

Unità di visualizzazione



Collegamento all'alimentazione

EH 5 - 22



Collegamento all'alimentazione

EH 10 - 40

