DESAL Cartouches jetables

Traitement durable de l'eau pour des installations efficaces

- Non-polluant
- Jusqu'à 20% de résine recyclée



- Cartouche et contenu sont recyclables
- Qualité certifiée

ELYSATOR
engineering water

REMPLIR L'EAU DE CIRCULATION - EN 3 QUALITÉS ET 3 TAILLES

swiss made



Des solutions d'eau durables pour des installations efficaces
Dans un monde où le développement durable prend de plus en plus d'importance, nos cartouches jetables H_2O DESAL® offrent une solution innovante pour déminéraliser l'eau du robinet de façon efficace. En intégrant jusqu'à 20 % de résine échangeuse d'ions traitée, ils contribuent à la protection de l'environnement, tout en conservant les mêmes performances et le même prix. De plus, ces cartouches sont entièrement recyclables, ce qui nous permet de contribuer activement à l'économie circulaire.



Une utilisation simple pour un bénéfice maximal.
Les cartouches jetables H_2O DESAL® éliminent le calcaire et les substances agressives contenues dans l'eau de manière extrêmement simple. L'utilisation est très simple : un tuyau de remplissage est raccordé à la cartouche, ce qui permet d'alimenter directement l'installation en eau déminéralisée, sans aucun ajout d'inhibiteur.

Le contrôle de la consommation se fait de manière optique
au moyen d'un changement de couleur.

Résine H_2O DESAL® power:
Performance maximale pour les installations de chauffage traditionnelles.

Résine H_2O DESAL® hydrox:
Régulation précise de la résine anionique pour les systèmes les plus modernes tels que les pompes à chaleur et les grands accumulateurs, optimise le pH

Résine H_2O DESAL® change:
Indicateur visuel de l'état de la résine, permet de la changer à temps sans utiliser d'appareil de mesure, ce qui est à la fois écologique et convivial.

Également disponible en version OEM



DOMAINES D'APPLICATION

Bénéficiez en permanence d'une eau déminéralisée grâce aux cartouches jetables H20 DESAL®. Les cartouches éliminent le calcaire et les substances agressives, telles que les sulfates, les nitrates et les chlorures, par filtration de l'eau de remplissage, et fournissent une eau déminéralisée totalement désalinisée.

En raison de sa pureté, l'eau déminéralisée se prête à différents usages. La cartouche peut être éliminée avec les ordures ménagères ou nous être renvoyée pour recyclage.

Le raccord est compatible avec Gardena, Kärcher et les autres marques standard.



Eau de chauffage & eau de refroidissement

Selon les normes européennes, il faut généralement déminéraliser l'eau de remplissage et d'appoint des systèmes de chauffage. La pratique a démontré que, même avec une eau à faible dureté, les appareils modernes tels que les chaudières à gaz murales, les pompes à chaleur et les installations solaires, peivent être endommagés par les dépôts de calcaire.



Usages domestiques

S'ils ne sont pas nettoyés, les panneaux solaires peuvent perdre jusqu'à 20 % de leurs performances. Le nettoyage avec de l'eau du robinet entraîne des dépôts de calcaire. L'eau déminéralisée, par contre, est synonyme de nettoyage mécanique optimal et de résultats garantis. De même, vous ne laissez aucune trace sur les façades vitrées et les vérandas, ainsi que sur les voitures, et ce sans utiliser de produits de nettoyage. Autres domaines d'application : fers à repasser, humidificateurs d'air, cuiseurs à vapeur, etc.



Aquariums

Recommandé pour l'eau de base et d'appoint pour certaines formes de pisciculture et les animaleries. Avant toute utilisation, suivez impérativement les prescriptions des experts en zoologie.

Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques
Vous trouverez la dernière version sur www.elysator.com

DONNÉES TECHNIQUES

INDIQUÉ POUR

- Propriétaire de maison pour remplir / réalimenter
- Producteur de chaudière en accessoire ou en option
- Technicien de service dans le véhicule
- Chauffagiste en utilisation quotidienne

DIFFÉRENTES VARIANTES

- H_2O DESAL® power 5, capacité 7'500 l à 1°fH / 4'500 l à 1°dH
- H_2O DESAL® power 7, capacité 15'000 l à 1°fH / 8'500 l à 1°dH
- H_2O DESAL® hydrox 5, capacité 6'500 l à 1°fH / 3'600 l à 1°dH
- H_2O DESAL® hydrox 7, capacité 12'500 à 1°fH / 7'000 l à 1°dH
- H_2O DESAL® change 3, capacité 5'000 l à 1°fH / 3'000 l à 1°dH
- H_2O DESAL® change 5, capacité 7'500 l à 1°fH / 4'500 l à 1°dH
- H_2O DESAL® change 7, capacité 15'000 l à 1°fH / 8'500 l à 1°dH

RECYCLAGE ET QUALITÉ DE LA RÉSINE

Nous recyclons pour vous!

Résine de qualité certifiée

La résine recyclée est également testée en termes de performance et de capacité après le processus de régénération.

EN OPTION

Des appareils de mesure sont proposés en option pour surveiller plus précisément la capacité effective.



PUROTAP® LFM-20

Appareil de mesure
PUROTAP® LFM-20

ELYSATOR
engineering water

ELYSATOR Engineering AG | 8865 Bilten | Switzerland