ELYSATOR
engineering water

ERSTBEFÜLLUNG

PUROTAP® Einwegpatrone	< 750l bei 20°fH	600 l/h
PUROTAP® leader	< 3’000l bei 20°fH	1’200 l/h







PUROTAP® leader	< 3’000l bei 20°fH	1’200 l/h
PUROTAP® profi	< 7’000l bei 20°fH	1’500 l/h

PUROTAP® expert	< 100’000l	1’200 l/h
PUROTAP® aqua mobil	> 100’000l	5’000 l/h





ELYSATOR
engineering water

NACHSPEISUNG

PUROTAP® micro	< 250l bei 20°fH
PUROTAP® compenso 2	< 225l bei 20°fH
H_2O DESAL® axiom 16	16l



PUROTAP® mini+	< 600l bei 20°fH
PUROTAP® compenso 12	< 1’750l bei 20°fH
H_2O DESAL® axiom 64	64l



PUROTAP® compenso 25/50	< 7’000l bei 20°fH



ELYSATOR
engineering water

KORROSIONSSCHUTZ

permanenter Schutz

ELYSATOR® trio 10.1	Inhalt < 500l
H_2O GUARD® lift	Inhalt < 400l





ELYSATOR® trio 15.1	Inhalt < 1’500l
ELYSATOR® trio 25.1	Inhalt < 5’000l





H_2O GUARD® 60v	Inhalt 5’000-30’000l
ELYSATOR® 260c – 800c	Inhalt 30’000-200’000l



