Schnellentlüfter PrimoVent





Schnellentlüfter 12 bar

Anwendung

Zur automatischen Entlüftung von geschlossenen Heizungsanlagen nach EN 12828. Geeignet bis 12 bar/110 °C für die Medien Wasser und Wasser-Glykol-Gemische mit max. 50 % Glykol.

Beschreibung

Automatischer Schnellentlüfter mit Montageventil und Aquastop. Während des gesamten Betriebes des Schnellentlüfters muss die Entlüfter-Schutzkappe nicht abgenommen werden, auch nicht für die Erstbefüllung oder zur Wartung. Ideale Formgebung in Bezug auf Funktion und Aussehen durch die hohe, schmale Bauform. Anschlussgewinde selbstdichtend.

Technische Daten

Anschluss
G⅜ oder G½

Temperatureinsatzbereich
Max. 110 °C

Nenndruck
Max. 12 bar

Gehäuse
Messing

Deckel
Glasfaserverstärkter Kunststoff

Überwurfschraubring
Messing

Winkelschnellentlüfter 12 bar

Zur automatischen Entlüftung von Heizkörpern. Geeignet bis 12 bar/110 °C für die Medien Wasser und Wasser-Glykol-Gemische mit max. 50 % Glykol.

Automatischer Schnellentlüfter mit Aquastop. Während des gesamten Betriebes des Schnellentlüfters muss die Entlüfter-Schutzkappe nicht abgenommen werden, auch nicht für die Erstbefüllung oder zur Wartung.

Anschluss
R½ nach DIN 3858

Temperatureinsatzbereich
Max. 110 °C

Nenndruck
Max. 12 bar

Gehäuse
Messing, vernickelt

Deckel
Glasfaserverstärkter Kunststoff

Überwurfschraubring
Messing, vernickelt

7

	Montageventil			Art.-Nr.
Schnellentlüfter G⅜	R⅜	1	25	**77700**
Schnellentlüfter G⅜	R½	1	25	**77706**
Schnellentlüfter G⅜	ohne	1	25	**77710**
Schnellentlüfter G½	ohne	1	25	**77752**
Winkelschnellentlüfter R½, mit Aquastop	ohne	1	10	**77753**
Zubehör				
Montageventil R⅜ x G⅜		–	25	77720
Montageventil R½ x G⅜		–	25	77723

i

Montageventile als Zubehör für Schnellentlüfter:

