Purgeur d'air rapide PrimoVent





Purgeur d'air rapide 12 bar

Application

Pour la purge automatique des installations de chauffage fermées selon EN 12828. Convient jusqu'à 12 bar/110 °C pour l'eau et les mélanges d'eau-glycol avec 50 % max. de glycol.

Description

Purgeur d'air rapide automatique avec vanne de montage et aquastop. Pendant toutes les phases de fonctionnement il n'est pas nécessaire de démonter le capuchon de protection du purgeur, le premier remplissage et la maintenance inclue. Forme haute et étroite pour un fonctionnement et un aspect optimaux. Filetage de raccordement auto-étanche.

Caractéristiques techniques

Raccord
G⅜ ou G½

Plage de température
Max. 110 °C

Pression nominale
Max. 12 bar

Boîtier
Laiton

Couvercle
Plastique renforcé de fibres de verre

Bague de serrage
Laiton

Purgeur d'air rapide coudé 12 bar

Pour la purge automatique de radiateurs. Convient jusqu'à 12 bar/110 °C pour l'eau et les mélanges d'eau-glycol avec 50 % max. de glycol.

Purgeur d'air rapide automatique avec aquastop. Pendant toutes les phases de fonctionnement il n'est pas nécessaire de démonter le capuchon de protection du purgeur, le premier remplissage et la maintenance inclue.

Raccord
R½ selon DIN 3858

Plage de température
Max. 110 °C

Pression nominale
Max. 12 bar

Boîtier
Laiton, nickelé

Couvercle
Plastique renforcé de fibres de verre

Bague de serrage
Laiton, nickelé

7

	Vanne de montage			Référence
Purgeur d'air rapide G⅜	R⅜	1	25	**77700**
Purgeur d'air rapide G⅜	R½	1	25	**77706**
Purgeur d'air rapide G⅜	Sans	1	25	**77710**
Purgeur d'air rapide G½	Sans	1	25	**77752**
Purgeur d'air rapide coudé R½, avec aquastop	Sans	1	10	**77753**
Accessoires				
Vanne de montage R⅜ x G⅜		–	25	77720
Vanne de montage R½ x G⅜		–	25	77723

i

Vannes de montage en tant qu'accessoires pour les purgeurs d'air rapides :

