Sfiato rapido PrimoVent





Sfiato rapido 12 bar

Applicazione

Per lo sfiato automatico di impianti di riscaldamento chiusi secondo EN 12828. Adatto fino a 12 bar/110 °C per acqua e miscele acqua-glicole con max. 50 % di glicole.

Descrizione

Sfiato automatico rapido con valvola di montaggio e Aquastop. Durante l'intero funzionamento dello sfiato rapido non è necessario rimuovere il cappuccio di protezione dello sfiato, nemmeno per il primo riempimento o per la manutenzione. Forma ideale in termini di funzionalità e aspetto grazie al design alto e stretto. Filettatura di collegamento autosigillante.

Specifiche tecniche

Attacco
G⅜ o G½

Campo di temperatura
Max. 110 °C

Pressione nominale
Max. 12 bar

Corpo
Ottone

Coperchio
Plastica rinforzata con fibra di vetro

Anello di serraggio
Ottone

Sfiato rapido angolare 12 bar

Per lo sfiato automatico dei radiatori. Adatto fino a 12 bar/110 °C per acqua e miscele acqua-glicole con max. 50 % di glicole.

Sfiato automatico rapido con Aquastop. Durante l'intero funzionamento dello sfiato rapido non è necessario rimuovere il cappuccio di protezione dello sfiato, nemmeno per il primo riempimento o per la manutenzione.

Attacco
R½ secondo DIN 3858

Campo di temperatura
Max. 110 °C

Pressione nominale
Max. 12 bar

Corpo
Ottone, nichelato


Coperchio
Plastica rinforzata con fibra di vetro

Anello di serraggio
Ottone, nichelato

7

i

Valvole di montaggio come accessori per sfiati rapidi:



	Valvola di montaggio			Art. N°
Sfiato rapido G⅜	R⅜	1	25	**77700**
Sfiato rapido G⅜	R½	1	25	**77706**
Sfiato rapido G⅜	senza	1	25	**77710**
Sfiato rapido G½	senza	1	25	**77752**
Sfiato rapido angolare R½, con Aquastop	senza	1	10	**77753**
Accessori				
Valvola di montaggio R⅜ x G⅜		–	25	77720
Valvola di montaggio R½ x G⅜		–	25	77723