Separatore Pneumatex Zeparo ZTVI DN 32 con isolazione.Versione con sfogo per le microbolle. Per garantire un'installazione facile, veloce e flessibile, il separatore può essere ruotato di 360 gradi. La base girevole può essere separata dal separatore allentando i perni di fissaggio. Corpo in ottone. Per sistemi di riscaldamento e raffreddamento ad acqua. Aggiunta di antigelo fino al 50%. Separatore Helistill, dinamico tangenziale durante la separazione, inossidabile, in una camera di separazione a flusso lento. Valvola a chiusura rapida senza perdite, guida stabile del galleggiante in una camera a flusso lento, valvola di precisione protetta dallo sporco e vite di chiusura di emergenza con funzione di segnalazione. Isolamento termico: polipropilene espanso (EPP), antracite. Conducibilità termica circa 0,035 W/mk. Classe di resistenza al fuoco B2 secondo DIN 4102 e E secondo EN 13501-1.

Filettatura interna

Pressione massima consentita, PS: 10 bar

Pressione minima consentita, PSmin: 0 bar

Temperatura massima consentita, TS: 110 °C

Temperatura minima consentita, TSmin: -10 °C

Temperatura minima consentita per l'isolamento termico: 6-8 °C (sopra il punto di rugiada).

Portata nominale, qN: 3,0 $m^3/h$

Raccordo G 1 1/4

Altezza 268 mm

Altezza1 194 mm

Altezza2 74 mm

Lunghezza 110 mm

Peso a vuoto 2,11 kg

Fabbricante: IMI Pneumatex

Art. n. 30302070701