Separatore Zeparo ZTMI DN 20 Pneumatex con isolazione. Versione Dirt per particelle di fango, con effetto magnetico. Per garantire un'installazione facile, veloce e flessibile, il separatore può essere ruotato di 360 gradi. La base girevole può essere separata dal separatore allentando i perni di fissaggio. Corpo in ottone. Per sistemi di riscaldamento e raffreddamento ad acqua. Aggiunta di antigelo fino al 50%. Separatore Helistill, dinamica tangenziale durante la separazione, inossidabile, in una camera di separazione a flusso lento. Valvola di disincrostazione eccentrica tangenziale, lavaggio tangenziale ottimizzato, asta magnetica in una guarnizione per aumentare l'efficienza della funzione di captazione della magnetite. Isolamento termico: polipropilene espanso (EPP), antracite. Conducibilità termica circa 0,035 W/mk. Classe di resistenza al fuoco B2 secondo DIN 4102 e E secondo EN 13501-1.

Raccordo a filettatura interna o a compressione per tubi lisci da 15, 18 e 22 mm.

Pressione massima consentita, PS: 10 bar

Pressione minima consentita, PSmin: 0 bar

Temperatura massima consentita, TS: 110 °C

Temperatura minima consentita, TSmin: -10 °C

Temperatura minima consentita per l'isolamento termico: 6-8 °C (sopra il punto di rugiada).

Portata nominale, qN: 1,15 m^3/h

Raccordo G 3/4

Altezza 197 mm

Altezza1 74 mm

Altezza2 123 mm

Lunghezza 110 mm

Peso a vuoto 1,89 kg

Fabbricante: IMI Pneumatex

Art. n. 30304170501