Séparateur Pneumatex Zeparo ZTMI DN 32 avec isolation. Version Dirt pour les particules de boue, avec effet magnétique. Afin de garantir une installation aisée, rapide et flexible, le séparateur peut être tourné à 360 degrés. La base pivotante peut être séparée du séparateur en desserrant les fiches de fixation. Corps en laiton. Pour les systèmes d'eau de chauffage et de refroidissement. Addition d'antigel jusqu'à 50 %. Séparateur Helistill, dynamique tangentielle au cours de la séparation, inoxydable, dans une chambre de séparation à écoulement ralenti. Robinet de désembouage excentré tangentiel, rinçage tangentiel optimisé, tige magnétique dans un doigt de gant pour augmenter l'efficacité de la fonction de captage de la magnétite. Isolation thermique : polypropylène expansé (EPP), anthracite. Conductivité thermique d'environ 0,035 W/mk. Classe de feu B2 selon la norme DIN 4102 et E selon la norme EN 13501-1.

Filetage intérieur

Pression max. admissible, PS: 10 bar

Pression min. admissible, PSmin: 0 bar

Température max. autorisée, TS: 110 °C

Température minimale autorisée, TSmin: -10 °C

Température min. admissible isolation thermique : 6-8 °C (au-dessus du point de rosée).

Débit nominal, qN: 3,0 m^3/h

Raccord G 1 1/4

Hauteur 197 mm

Hauteur1 74 mm

Hauteur2 123 mm

Longueur 110 mm

Poids à vide 2,04 kg

Fabricant: IMI Pneumatex

N° art. 30304170701