Separatore Pneumatex Zeparo ZTKMI DN 25 con isolazione. Versione Kombi per microbolle e particelle di fango, con effetto magnetico. Per garantire un'installazione facile, veloce e flessibile, il separatore può essere ruotato di 360 gradi. La base girevole può essere separata dal separatore allentando i perni di fissaggio. Corpo in ottone. Per sistemi di riscaldamento e raffreddamento ad acqua. Aggiunta di antigelo fino al 50%. Separatore Helistill, dinamica tangenziale durante la separazione, inossidabile, in una camera di separazione a flusso lento. Valvola ad azione rapida senza perdite, guida stabile del galleggiante in una camera a flusso lento, valvola di precisione protetta dalla sporco e vite di chiusura di emergenza con funzione di segnale. Valvola eccentrica per il drenaggio, lavaggio tangenziale ottimizzato. Asta magnetica in una guarnizione per aumentare l'efficienza della funzione di raccolta della magnetite. Isolamento termico: polipropilene espanso (EPP), antracite. Conducibilità termica circa 0,035 W/mk. Classe di resistenza al fuoco B2 secondo le norme DIN 4102 e E secondo la norma EN 13501-1.

Filettatura interna

Pressione massima consentita, PS: 10 bar

Pressione minima consentita, PSmin: 0 bar

Temperatura massima consentita, TS: 110 °C

Temperatura minima consentita, TSmin: -10 °C

Temperatura minima consentita per l'isolamento termico: 6-8 °C (sopra il punto di rugiada).

Portata nominale, qN: 1,8 m^3/h

Raccordo G 1

Altezza 317 mm

Altezza1 194 mm

Altezza2 123 mm

Lunghezza 110 mm

Peso a vuoto 2,9 kg

Fabbricante: IMI Pneumatex

Art. n. 30305180601