Pneumatex Abscheider Zeparo ZTKMI 32 mit Isolierung. Ausführung Kombi für Mikroblasen und Schlammpartikel, mit Magnetwirkung. Für eine einfache, schnelle und flexible Installation kann der Abscheider um 360 Grad gedreht werden. Die drehbare Basis kann durch Lösen der Fixierstecker vom Abscheider getrennt werden. Gehäuse aus Messing. Für Heiz- und Kühlwassersysteme. Frostschutzmittelzusatz bis 50%. Helistill-Separator, tangentiale Dynamik beim Separieren, rostfrei in strömungsberuhigter Abscheidekammer. Leakfree-Schnellentlüfter, stabile Schwimmerführung in einer strömungsberuhigten Kammer, schmutzgeschütztes Präzisionsventil und Notverschlussschraube mit Signalfunktion. Exzentrisch tangentiell angeordneter Entschlammungshahn, optimierte, tangentiale Durchspülung. Magnetstab in Tauchhülse, zur Steigerung der Magnetitaufnahme. Wärmedämmung: Expandiertes Polypropylen (EPP), anthrazit. Wärmeleitfähigkeit ca. 0,035 W/mk. Brandklasse B2 gemäß DIN 4102 und E gemäß EN 13501-1.

Innengewinde.

Max. zulässiger Druck, PS: 10 bar

Min. zulässiger Druck, PSmin: 0 bar

Max. zulässige Temperatur, TS: 110 °C

Min. zulässige Temperatur, TSmin: -10 °C

Min. zulässige Temperatur Wärmedämmung: 6-8 °C (über dem Taupunkt).

Nenndurchfluss, qN: 3,7 m^3/h

Anschluss G 1 1/4

Höhe 317 mm

Höhe1 194 mm

Höhe2 123 mm

Länge 110 mm

Gewicht leer 3,0 kg

Fabrikat: IMI Pneumatex

Art.-Nr. 30305180701