Séparateur Pneumatex Zeparo ZTKMI DN 32 avec isolation. Version Kombi pour microbulles et particules de boue, avec effet magnétique. Afin de garantir une installation aisée, rapide et flexible, le séparateur peut être tourné à 360 degrés. La base pivotante peut être séparée du séparateur en desserrant les fiches de fixation. Corps en laiton. Pour les systèmes d'eau de chauffage et de refroidissement. Addition d'antigel jusqu'à 50 %. Séparateur Helistill, dynamique tangentielle au cours de la séparation, inoxydable, dans une chambre de séparation à écoulement ralenti. Purgeur rapide Leakfree, guidage stable du flotteur dans une chambre à écoulement ralenti, vanne de précision protégée contre l'encrassement et vis de fermeture d'urgence avec fonction de signalisSéparateuration. Robinet de désembouage excentré tangentiel, rinçage tangentiel optimisé. Tige magnétique dans un doigt de gant pour augmenter l’efficacité de la fonction de captage de la magnétite. Isolation thermique : polypropylène expansé (EPP), anthracite. Conductivité thermique d'environ 0,035 W/mk. Classe de feu B2 selon la norme DIN 4102 et E selon la norme EN 13501-1.

Filetage intérieur

Pression max. admissible, PS: 10 bar

Pression min. admissible, PSmin: 0 bar

Température max. autorisée, TS: 110 °C

Température minimale autorisée, TSmin: -10 °C

Température min. admissible isolation thermique : 6-8 °C (au-dessus du point de rosée).

Débit nominal, qN: 3,7 m^3/h

Raccord G 1 1/4

Hauteur 317 mm

Hauteur1 194 mm

Hauteur2 123 mm

Longueur 110 mm

Poids à vide 3,0 kg

Fabricant: IMI Pneumatex

N° art. 30305180701