SCHRAUBENLÄNGEN

Schraubenlängen für Gegenflansche nach DIN 2631/32/33 und Bördelflansche nach DIN 2641/42.

Schrauben für Armaturen mit Baulänge nach DIN 3202, Typ: Z 011-A, M 015-A, Z 014-A (mit Durchgangsbohrungen)

DN	Flanschanschluss PN 6	Flanschanschluss PN 10	Flanschanschluss PN 16
25	4 x M 10 x 75		4 x M 12 x 80
32	4 x M 12 x 80		4 x M 12 x 85
40	4 x M 12 x 80		4 x M 16 x 85
50	4 x M 12 x 90		4 x M 16 x 100
65	4 x M 12 x 95		4 x M 16 x 105
80	4 x M 16 x 100		8 x M 16 x 110
100	4 x M 16 x 110		8 x M 16 x 115
125	8 x M 16 x 115		8 x M 16 x 125
150	8 x M 16 x 115		8 x M 20 x 130
200	8 x M 16 x 125	8 x M 20 x 135	12 x M 20 x 135
250	12 x M 16 x 135	12 x M 20 x 150	12 x M 24 x 155
300	12 x M 20 x 150	12 x M 20 x 160	12 x M 24 x 170
350	12 x M 20 x 150	16 x M 20 x 160	16 x M 24 x 170
400	16 x M 20 x 180	16 x M 24 x 190	16 x M 27 x 200
500	20 x M 24 x 200	20 x M 24 x 220	20 x M 30 x 240
600	20 x M 24 x 240	20 x M 27 x 250	20 x M 33 x 270

Schraubenzahl x Größe x Länge
Längenmaße können aufgerundet werden

Schrauben für Armatur Z 014-A (mit Gewindebohrung) Baulänge K1 nach DIN 3202

DN	Flanschanschluss PN 10	Flanschanschluss PN 16
20		8 x M 12 x 35
25		8 x M 12 x 35
32		8 x M 16 x 35
40		8 x M 16 x 35
50		8 x M 16 x 40
65		8 x M 16 x 40
80		16 x M 16 x 45
100		16 x M 16 x 45
125		16 x M 16 x 50
150		16 x M 20 x 50
200	16 x M 20 x 55	24 x M 20 x 55
250	24 x M 20 x 60	24 x M 24 x 60
300	24 x M 20 x 60	24 x M 24 x 65
350	32 x M 20 x 65	32 x M 24 x 70
400	32 x M 24 x 75	32 x M 27 x 80
500	40 x M 16 x 90	40 x M 30 x 90
600	40 x M 27 x 100	40 x M 33 x 110

Schraubenzahl x Größe x Länge
Längenmaße können aufgerundet werden

Werden weder Unterlegschrauben noch Schraubensicherungsringe eingesetzt, sind die Längenmaße um 5 mm zu kürzen.