

NEOFLEX® EPDM

Anschlussschlauch zur Verbindung zwischen Wasserversorgung und Pumpen, Heizungs- und Klimaanlagen.

– Mit flexiblem Innenschlauch aus EPDM in den Nennweiten von DN19 bis DN50
– Nicht geeignet für Öl-, Gas-, Säure- und Druckluftanwendungen

Tuyaux de raccordement pour connexion entre l'approvisionnement d'eau et de la pompe, chauffage et la climatisation.

– Avec un tuyau interne flexible en EPDM dans des dimensions nominales de DN19 à DN50
– Ne convient pas pour l'huile, le gaz, l'acide et l'air comprimé

DN	Durchgangsloch *Passage*	Innenschlauch *Tuyau intérieur*	Umflechtung *Tressage*	Biegeradius *Rayon de courbure*	Max. Durchflussmenge *Débit maximal sous 3 bar*
	a mm	b mm	INOX AISI 304 c mm	d mm	
DN13*	a = 10 mm	b = 13 mm	c =18.5 mm	d = 40 mm	~76 l/min
DN19	a = 15 mm	b = 19 mm	c = 27 mm	d = 75 mm	~120 l/min
DN25	a = 20 mm	b = 25 mm	c = 34 mm	d = 90 mm	~170 l/min
DN32	a = 26 mm	b = 32 mm	c = 42 mm	d = 120 mm	~255 l/min
DN40	a = 33 mm	b = 40 mm	c = 52 mm	d = 150 mm	~900 l/min
DN50*	a = 44 mm	b = 50 mm	c =64 mm	d = 180 mm	~1200 l/min

Material Messing *Matériau Laiton*



*DN50: Stahl / *Acier*

Material Aluminium *Matériau Aluminium*



*DN13: INOX AISI 304

Betriebsdruck *Pression de service*



Innenschlauch *Tuyau intérieur*



Umflechtung *Tressage*



Betriebstemperatur *Température de service*



Montage-Hinweis *Instruction de montage*

