Fillsoft boîtier FG I, système de base pour le traitement de l'eau de remplissage

N° d'art.: 9125660

reflex
Thinking solutions.



Caractéristiques

Type	FG I
Cartouches emplacements	1 St.
Max. température de service	40 °C
Température de stockage	-
Pression de service max. admissible	8 bar
Hauteur max.	600 mm
Largeur	260 mm
Poids	1,90 kg

Description

Boîtier de cartouche Fillsoft, robinet de base compact pour le traitement de l'eau de remplissage et d'appoint au moyen du procédé d'échange d'ions en vue de la production des générateurs de chaleur et des installations de chauffage à eau chaude selon VDI 2035.

En option, le boîtier de cartouche peut, en combinaison avec les cartouches correspondantes (produits à commander séparément), être employé en vue de l'adoucissement d'eau ou du dessalage de l'eau.

Le boîtier vide est prêt au montage avec support mural pour l'équipement, au choix, avec respectivement deux:

- cartouches d'adoucissement Fillsoft (verte) FSP 6000 pour l'adoucissement d'eau
- cartouches de résine mélangée Fillsoft Zero (grise) FZP 3000 pour le dessalage de l'eau

Fillsoft II, détail des composants:

- Deux boîtiers cylindriques en polypropylène montés en série avec raccords filetés en laiton pour le montage de respectivement deux des cartouche de traitement de l'eau susmentionnées et, en option, montage d'un dispositif de mélange Softmix
- Limiteur de débit
- Robinet d'arrêt à boisseau sphérique avec robinet de prélèvement d'échantillons

Les composants sont installés à l'aide des raccords compact sur la conduite d'eau de remplissage et d'appoint.