Reflex Module E/S Reflex, extension de la commande pour unité de commande Reflexomat

N° d'art.: 8858415

Thinking solutions.



Caractéristiques

Type	RS
Couleur	vert
Raccord électrique	230V/50Hz
Degré de protection	IP 54
Hauteur max.	175 mm
Largeur	175 mm
Profondeur	70 mm
Poids	1,00 kg

Description

Reflex I/O modules
Expansion pour les contrôleurs des unités de contrôle Reflex Reflexomat, Variomat et Servitec.

Avec deux amplificateurs d'isolement pour les signaux de détection de pression et de niveau. Six contacts d'entrée numériques et six contacts de sortie sans potentiel sont utilisés pour traiter les messages et les alarmes. Le tout dans son propre boîtier en plastique pour une intégration directe dans l'unité de commande correspondante ou, en option, pour un montage mural. Description individuelle:

- Entrée numérique : -programmable librement, 6 off, 3 off comme contact NC, 24V auto-potentiel, configuration par défaut par exemple pour la surveillance de la température externe, signal de pression min., remplissage manuel, et 3 off comme contact NO, 230V potentiel externe. Configuration par défaut en tant que contact NO, par exemple pour l'arrêt d'urgence, le fonctionnement manuel de la pompe/compresseur, le fonctionnement manuel du dispositif de débordement.
- Sortie numérique : -gratuitement programmable, 6 off. Comme contact inverseur sans potentiel, configuration par défaut, par exemple pour la signalisation de défauts d'alimentation en eau, pression minimale inférieure, pression maximale supérieure ou mode de fonctionnement manuel/arrêt.

Tous les contacts ci-dessus peuvent être librement configurés par le service Reflex en fonction des informations disponibles.

Installation : Le boîtier de l'armoire de commande en plastique peut être inséré dans la fente de montage prévue à cet effet de l'unité de commande, au lieu d'être monté au mur sur place ou d'être installé dans d'autres armoires de commande.

Le câblage de l'unité de commande est également effectué sur place.

SINUS brand of reflex