Reflex I/O Modul, Steuerungserweiterung für Variomat Steuereinheit

Artikelnummer: 8997715

Thinking solutions.



Merkmale

Typ	VS
Farbe	grün
Anschluss elektrisch	230V/50Hz
Schutzgrad	IP 54
Max. Höhe	175 mm
Breite	175 mm
Tiefe	70 mm
Gewicht	1,00 kg

Beschreibung

Reflex I/O Module
Erweiterung für Steuerungen von Reflex Reflexomat, Variomat und Servitec Steuereinheiten.

Mit zwei Trennverstärkern für die analogen Signale der Druck- und Niveaumessung. Sechs digitale Eingangskontakte und sechs potenzialfreie Ausgangskontakte zur Bearbeitung von Meldungen und Alarmen. Alles in eigenem Kunststoffgehäuse für die direkte Integration in die zugehörige Steuereinheit oder optional für die Wandmontage.

Einzelbeschreibung:

- Digitaleingang: - frei parametierbar 6 Stk., davon 3 Stk. als Öffner, 24V Eigenpotenzial, Standardparametierung, z.B für externe Temperaturüberwachung, Min.-Drucksignal, Handnachspeisung, und 3 Stk. als Schließer, 230V externes Potenzial. Standardparametierung als Schließer, z.B. für Not-Aus, Handbetrieb Pumpe/Kompresssor, Handbetrieb Überströmeinrichtung.
- Digitalausgang: - frei parametierbar 6 Stk. Als Wechsler potenzialfrei, Standardparametierung, z.B. für Meldung von Nachspeisefehlern, Minimaldruckunterschreitung, Maximaldrucküberschreitung oder Betriebsart Hand-/Stopp.

Alle o.g. Kontakte können gemäß den zur Verfügung stehenden Informationen frei durch den Reflex-Servicedienst parametiert werden.

Montage: Das Kunststoffschaltschrankgehäuse kann in den vorgesehenen Montageplatz der Steuereinheit eingesetzt werden, alternativ zur bauseitigen Wandmontage oder Einbau in andere Schaltschränke.

Die Verdrahtung zur Steuereinheit erfolgt ebenfalls bauseits.

SINUS brand of reflex