Flamco


Produkt Datenblatt (2019-12-12)

Prescor Solar

Sicherheitsventile nach TRD 721 für geschlossene, eigensichere Solar- Heizungsanlagen.

Die spezielle Bauform der Prescor Sicherheitsventile sorgt für eine perfekte Abdichtung und hohe Abblaseleistung. Die Ventildichtung besteht aus qualitativ hochwertigem Gummi, der bis 140 °C hitzebeständig ist und dessen Härte sich an den Einstelldruck des Sicherheitsventils anpasst. Auf diese Weise kann das Ventil nicht am Sitz festhaften.

Alle Ventile werden geprüft, bevor sie unser Werk verlassen und sind für Heiz- und Kühlanlagen einsetzbar, sowie für den Schutz diverser Warmwasserspeichergeräte.




Typ	Ansprech-druck [bar]	Anschlussgewinde		Abmessungen				Max. Wärme-leistung [kW]	###	Artikel-Nr.
		A	B	C [mm]	D [mm]	F [mm]	G [mm]			
Prescor Solar 1/2	3.0	Rp 1/2"	Rp 3/4"	75	54	26.5	34.5	50	1	28310
Prescor Solar 1/2	6.0	Rp 1/2"	Rp 3/4"	75	54	26.5	34.5	50	1	28311
Prescor Solar 3/4	6.0	Rp 3/4"	Rp 1"	77	56	29.5	36.5	100	1	28316
Prescor Solar 3/4	8.0	Rp 3/4"	Rp 1"	77	56	29.5	36.5	100	1	28317
Prescor Solar 1	6.0	Rp 1"	Rp 1 1/4"	101	74	36.0	47.0	200	1	28321
Prescor Solar 1	8.0	Rp 1"	Rp 1 1/4"	101	74	36.0	47.0	200	1	28322
Prescor Solar 1	10.0	Rp 1"	Rp 1 1/4"	101	74	36.0	47.0	200	1	28323

TÜV CE

© 2019 Flamco GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Wir behalten uns das Recht vor, an Design und technischen Spezifikationen unserer Produkte Änderungen vorzunehmen.

Vorteile

- Hochwertige Materialien und modernste Konstruktionsmerkmale bieten die Gewähr für eine hohe Sicherheit.
- Das Ventil öffnet sich bei übermässigem Druckanstieg. So kann der Druck schnell abgebaut werden.
- CE-Kennzeichnung (PED 2014/68/EU), für Einsatzbereiche entsprechend Druckgeräterichtlinie.
- Nicht verstellbar.
- Mit Membrandichtung.
- Schnelle Freisetzung.

Allgemeine Informationen

- Min./Max. Betriebstemperatur: -30 °C / 120 °C.
- Spitzentemperaturbeständigkeit: 160 °C.
- Für Frostschutzmittelzusatz auf Glykolbasis bis 50% geeignet.

Mehr Informationen online finden:

Montageanleitung
Zertifikate
CAD-Zeichnungen
Zusätzliche Dokumentation

Flamco AG
Fännring 1
6403, Küssnacht am Rigi - ch
T +41 41 854 30 50
F +41 41 854 30 55
E info@flamco.ch
I flamcogroup.com

© 2019 Flamco GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Wir behalten uns das Recht vor, an Design und technischen Spezifikationen unserer Produkte Änderungen vorzunehmen.