Flamco

Scheda tecnica (2019-12-13)

Prescor Solar

Appositamente progettata per installazioni in circuiti solari chiusi.

Le valvole di sicurezza Prescor sono caratterizzate da una forma particolare che non solo garantisce la perfetta tenuta, ma anche l'ottima capacità di scarico. La tenuta della valvola è realizzata in gomma di alta qualità resistente al calore fino a 140 °C e dove la durezza della gomma si adatta alla pressione impostata della valvola di sicurezza. In questo modo, la valvola funziona sempre perfettamente.

Tutte le valvole vengono collaudate in fabbrica e sono pronte per essere installate negli impianti di riscaldamento e raffreddamento e per la protezione dei vari dispositivi di accumulo di acqua calda. Per le valvole di sicurezza per impianti di acqua potabile vedere "Accessori per impianti sanitari".







Tipo	Pressione di taratura [bar]	Attacco		Dimensioni				Potenzialità di scarico [kW]	###	Codice Articolo
		A	B	C [mm]	D [mm]	F [mm]	G [mm]			
Prescor Solar 1/2	3,0	Rp 1/2"	Rp 3/4"	75	54	26,5	34,5	50	40	28310
Prescor Solar 1/2	6,0	Rp 1/2"	Rp 3/4"	75	54	26,5	34,5	50	40	28311
Prescor Solar 1/2	8,0	Rp 1/2"	Rp 3/4"	75	54	26,5	34,5	50	40	28312
Prescor Solar 3/4	6,0	Rp 3/4"	Rp 1"	77	56	29,5	36,5	100	40	28316
Prescor Solar 3/4	8,0	Rp 3/4"	Rp 1"	77	56	29,5	36,5	100	40	28317
Prescor Solar 1	6,0	Rp 1"	Rp 1 1/4"	101	74	36,0	47,0	200	16	28321
Prescor Solar 1	8,0	Rp 1"	Rp 1 1/4"	101	74	36,0	47,0	200	16	28322
Prescor Solar 1	10,0	Rp 1"	Rp 1 1/4"	101	74	36,0	47,0	200	16	28323

TÜV CE

© 2018 Flamco B.V. Tutti i diritti riservati. Ci riserviamo il diritto di cambiare specifiche di progettazione e tecniche degli nostri prodotti.

Vantaggi

- Funzione di apertura appositamente progettata per il completo scarico alla pressione di apertura per ridurre rapidamente la pressione.
- Materiali di alta qualità e caratteristiche progettuali all'avanguardia garantiscono un elevato grado di sicurezza.
- Marchio CE (PED 2014/68/EU), per gli ambienti di installazione secondo la Direttiva sulle apparecchiature in pressione.
- La pressione di apertura di tutte le valvole viene collaudata individualmente in fabbrica.

Informazioni generali

- Adatto per l'aggiunta di antigelo a base di glicole fino al 50%.
- Temperatura min / max di esercizio: -30 °C / 120 °C.
- Livello di picco: 160 °C.

Ulteriori informazioni sono disponibili online:

Manuali
Certificati
Disegni CAD
Ulteriore documentazione

Flamco Italy
it
T +39 342 132 41 88
E flamco-italia@flamcogroup.com
I flamcogroup.com/it

© 2018 Flamco B.V. Tutti i diritti riservati. Ci riserviamo il diritto di cambiare specifiche di progettazione e tecniche degli nostri prodotti.