23386 - Flexcon VSV 100 [6bar]

Fiche Technique 2025/05/19

Le vase intermédiaire est monté dans des installations de chauffage central, dans lesquelles la température sur le circuit de retour est supérieure à 70 °C ou inférieure de 4 °C, pour maintenir la température d'eau la plus basse possible dans le vase d'expansion Flexcon. Le Flexcon VSV est monté avant le vase d'expansion, sur la conduite retour de l'installation.



Caractéristiques techniques

- Pression de service max. : 6 bar.
- Température de service max. : 110 °C.
- Convient pour des solutions à base de glycol jusqu'à 50%.
- Ce vase est fabriqué conformément aux règles de l'art et répond aux exigences principales de conception de l'état-membre.
- Laque époxy rouge (RAL 3002).

Description		Vase interméd. Flexcon VSV 100L [6bar]
N° d'article		23386
EAN		08712874233867
Modèle		Flexcon VSV 100 - 1000 [6 bar]
Volume [l]		100
Dimensions	Ø [mm]	484
	H. [mm]	794
Raccord vers	Vase	Rp 1 ½"
	Système	Rp 1 ½"
Poids [kg]		26,5



© 2024 Flamco B.V. Tous droits réservés. Nous nous réservons le droit d'apporter des changements quant à la conception et quant aux spécifications techniques de nos produits.

Classification données générales

Groupe Etim	Pressurization and expansion systems
Classe Etim	Intermediate pre-expansion vessel
Nom du produit	Flexcon VSV interm. vessel 100L [6bar]
Marque	FLAMCO
type produit	Intermediate vessel
N° d'article	23386
EAN	08712874233867

Classification caractéristiques

diametre du trou du boulon	0
Contenu	100 Litre
Placement vertical	Oui
Placement, horizontal	Non
Nom.Diamètr à l'intérieur de l'entrée e chaud	1 1/2 inch (40)
Entrée de connexion à chaud	Internal thread cylindrical BSPP-G (ISO 228-1)
Nom. à l'intérieur à partir du froid	1 1/2 inch (40)
Sortie connecteur à froid	Internal thread cylindrical BSPP-G (ISO 228-1)
Bride de la plage de pression	PN 6
Hauteur	794 Millimetre
Diamètre	484 Millimetre
Pression de service maximale	6 Bar

Trouvez de plus amples informations en ligne:

Installation et mode d'emploi
Declaration of conformity
Flexcon VSV 6 bar DWG
Flexcon VSV 6 bar STEP
Catalogue en PDF (2019)
Livre blanc Maintien de la pression dans les systèmes change-over

Fännring 1
6403, Küssnacht am Rigi - ch

T +41 41 854 30 50
E ch.info@aalberts-hfc.com
I flamco.aalberts-hfc.com

© 2024 Flamco B.V. Tous droits réservés. Nous nous réservons le droit d'apporter des changements quant à la conception et quant aux spécifications techniques de nos produits.