23781 - NFE 1.2 *

Produkt Datenblatt 2024/02/23

Anschlussgruppe zur direkten Nachspeisung aus Trinkwassernetzen nach DIN 1988 und DIN EN 1717.
NFE kann mit MVE kombiniert werden.



Vorteile

- Systemtrennervariante mit Wasserzähler, Schmutzfänger, Kugelhahn und Rückflussverhinderer.
- SVGW zugelassen.
- NFE 1.2 mit Impuls- Wasserzähler.

Technische Daten

- Max. Betriebsüberdruck: 10 bar.
- Max. Betriebstemperatur: 65 °C.

Beschreibung		NFE 1.2 Nachfülleinheit mit IWZ
Artikel- Nr.		23781
GTIN		08712874237810
Model		NFE 1 Nachfülleinheit
Länge [mm]		300
Anschluss zu	Trink- wasser	G 1/2" / 15mm
	System	G 1/2" / 15mm
K_{vs} Wert ** (System- trenner) [m^3/h]		2,2
Gewicht [kg]		3

* NFE 1,2 mit Impulswasserzähler (10 Liter / Impuls).
** Der Kvs-Wert ist der Kv-Wert in der vollständig geöffneten Position.





© 2024 Flamco GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Wir behalten uns das Recht vor, an Design und technischen Spezifikationen unserer Produkte Änderungen vorzunehmen.

Klassifizierung Allgemeine Daten

Etim Gruppe	Druckerhöhung/-abfall
Etim Klasse	Zentralheizung Nachfüllanlage
Produktname	NFE 1.2 Nachfülleinheit mit IWZ
Marke	FLAMCO
Produkttyp	Top Up Units
Artikel Nr.	23781
GTIN	08712874237810

Klassifizierung Attribut

Geeignet für Membrandruckausdehnungsgefäß	Ja
Geeignet für kompressorgesteuerten Ausdehnungsautomaten	Ja
Anschlüsse	Innengewinde zylindrisch (BSPP)
Nenndurchmesser	1/2 Zoll (15)
Rohraußendurchmesser 1 Zufuhr	21.3 Millimeter
Rohraußendurchmesser 1 Rücklauf	21.3 Millimeter
Rohraußendurchmesser 2 Zufuhr	21.3 Millimeter
Rohraußendurchmesser 2 Rücklauf	21.3 Millimeter
Max. Inhalt der Anlage	50000 Liter
Mit Filter	Nein
Mit Entlüfter	Nein
Druck	1 - 10 bar
Mit Auffangfunktion Ausdehnungswasser	Nein
Anschluss Nachfüllleitung	Innengewinde
Max. Arbeitsdruck	10 Bar
Mit Ablauftrichter	Nein
Mit automatischer Befüllung	Nein
Anschlussmaß Nachfüllleitung	21.3 Millimeter
Höhe	180 Millimeter
Absperrung	sonstige
Breite	110 Millimeter
Kategorie des Systemtrenners	sonstige
Tiefe	300 Millimeter
Mit Druckminderer	Nein
Geeignet für Enthärtung	Nein
Mit Systemtrenner	Nein
Max. Temperatur Eingang	65 Grad Celsius
Max. Temperatur Ausgang	65 Grad Celsius
Geeignet für Vollentsalzung	Nein
Geeignet für pH-Wert Stabilisierung	Nein
Mit Manometer	Nein
Geeignet für den Festeinbau	Ja
Geeignet für mobilen Einsatz	Ja
Mit Isolierung	Nein

Mehr Informationen online finden:

Montage- und Betriebsanleitung
Kiwa certificate K13471/08
Katalog als PDF (2018)

© 2024 Flamco GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Wir behalten uns das Recht vor, an Design und technischen Spezifikationen unserer Produkte Änderungen vorzunehmen.

Fännring 1
6403, Küssnacht am Rigi - ch

T +41 41 854 30 50
E ch.info@aalberts-hfc.com
I flamcogroup.com

© 2024 Flamco GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Wir behalten uns das Recht vor, an Design und technischen Spezifikationen unserer Produkte Änderungen vorzunehmen.