Reflex NGV 12, vase d'expansion de pression à membrane, gris, 6/1,5 bar

N° d'art.: 8271012

Thinking solutions.



Caractéristiques

Type	NGV 12
Couleur	gris
Matériau de la membrane	Butyle
Volume nominal	12 l
Volume utile max.	9 l
Température système adm.	120 °C
Température de service min. adm.	-10 °C
max. température de service	70 °C
pression de service max. admissible	6 bar
Pression de pré-gonflage	1,5 bar
Nombre de raccords	1 St.
Raccord	G 3/4"
Diamètre	280 mm
Hauteur max.	307 mm
Cote de basculement env.	307 mm
Poids	2,48 kg

Description

Reflex NGV 12
Vase d'expansion de pression à membrane pour systèmes d'eau de chauffage et d'eau de refroidissement fermés. Les vases sont construits et fabriqués selon DIN EN 13831. Homologation conformément à la directive Équipements sous pression 2014/68/UE. La vessie en butylène de grande qualité sépare efficacement le remplissage de gaz statique du réservoir de l'eau, et est étanche à la diffusion d'oxygène conformément à la norme VDI/BTGA 6044 pour installations de refroidissement.

- revêtement en résine époxy longue durée
- version soudée
- vessie en butyle non interchangeable selon DIN EN 13831
- à partir de 35 litres, sur pieds
- pour adjonction d'antigel de 25 à 50 %
- avec raccord fileté en acier inoxydable
- température système max. admissible 120 °C
- température de service max. admissible 70 °C