# Reflex NGV 25, vase d'expansion de pression à membrane, gris, 6/1,5 bar

N° d'art.: 8271025

Thinking solutions.




## Caractéristiques

| | |
|---|---|
| Type | NGV 25 |
| Couleur | gris |
| Matériau de la membrane | Butyle |
| Volume nominal | 25 l |
| Volume utile max. | 18,7 l |
| Température système adm. | 120 °C |
| Température de service min. adm. | -10 °C |
| max. température de service | 70 °C |
| pression de service max. admissible | 6 bar |
| Pression de pré-gonflage | 1,5 bar |
| Nombre de raccords | 1 St. |
| Raccord | G 3/4" |
| Diamètre | 280 mm |
| Hauteur max. | 518 mm |
| Cote de basculement env. | 518 mm |
| Poids | 4,18 kg |

## Description

Reflex NGV 25
Vase d'expansion de pression à membrane pour systèmes d'eau de chauffage et d'eau de refroidissement fermés. Les vases sont construits et fabriqués selon DIN EN 13831. Homologation conformément à la directive Équipements sous pression 2014/68/UE. La vessie en butylène de grande qualité sépare efficacement le remplissage de gaz statique du réservoir de l'eau, et est étanche à la diffusion d'oxygène conformément à la norme VDI/BTGA 6044 pour installations de refroidissement.

- revêtement en résine époxy longue durée
- version soudée
- vessie en butyle non interchangeable selon DIN EN 13831
- à partir de 35 litres, sur pieds
- pour adjonction d'antigel de 25 à 50 %
- avec raccord fileté en acier inoxydable
- température système max. admissible 120 °C
- température de service max. admissible 70 °C