beko®

Sonstige chemische Produkte

Rostflecken-entferner

- **Gebrauchsfertig**
- **Profiqualität**



Merkmale

- Sehr hohe Eindringtiefe
- Aktive Reinigungswirkung
- Säurefrei
- Entfernt hochwirksam Rostablagerungen

Verarbeitungsvorteile

- Gebrauchsfertig mit Sprühkopf
- Für Innen und außen anwendbar
- Einfach in der Anwendung
- Materialschonend
- Sparsam im Verbrauch







Anwendungsbereiche

- Zum Reinigen von Fliesen, Stein- und Keramikoberflächen, Marmor, Schiefer, Granit, Beton, Kalk- und Sandstein, Terrazzo etc.

Technische Infos:
www.beko-group.com

Rostflecken-entferner

Inhalt 500 ml
Art.-Nr. 299 15 0500

Sonstige chemische Produkte

Einsatzbereich

- Heizung/Sanitär
- KFZ
- GaLaBau
- Industrie

Verarbeitung

TecLine Rostfleckenentferner unverdünnt auf die trockene Oberfläche aufsprühen und Rostfleck vollständig benetzen. Ca. 5 bis 10 Minuten einwirken lassen. Die Verfärbung zeigt die aktive Wirkung des Reinigers an. Mit Schwamm, Bürste oder Schrubber die Oberfläche nachbearbeiten. Ein Eintrocknen des Reinigers, insbesonders bei saugenden Untergünden ist zu vermeiden. Anschließend die Fläche mehrmals mit reichlich Wasser abspülen. Bei älteren, hartnäckigen Flecken Vorgang wiederholen. **TecLine Rostfleckenentferner** entfernt Rostflecke und Metalloxidrückstände, die zum Beispiel durch Gartenmöbel, Werkzeuge aus Metall, eisenhaltigen Dünger, Heizungsanlagen, tropfende Wasserhähne oder verwitterte Metallflächen (Dach/Fassade) entstehen können.

Hinweise

- **Maximale Einwirkzeit 15 Minuten!**
- Sprühaufsatz nach jeder Anwendung gut durchspülen.
- Bei nicht fach- und sachgerechter Anwendung ist jede Produkthaftung ausgeschlossen.
- Nur für professionellen oder industriellen Gebrauch.
- Sicherheitsdatenblatt beachten!

Zubehör

	Art.-Nr.
beko Handbürste	901 1 160



Technische Daten

Basis	Wässrige Lösung von schwefelhaltigen, organischen Verbindungen		
Verarbeitbar	optimal zw. +10° C und +25° C, nicht unter +10° C verwenden		
Farbe	während der Verarbeitung rot/violett		
Geruch	produktspezifisch		
pH-Wert	ca. 7,5		
Dichte	ca. 1,08 g/cm³		
Ergiebigkeit	50 ml/m²		
Haltbarkeit	36 Monate		
Lagerung	bei Raumtemperatur, frostfrei		
Inhalt/Verpackung	Sprühflasche 500 ml	12 Stück/Karton	384 Stück/Palette

Mit Erscheinen dieser Ausgabe verlieren alle vorherigen Ausgaben ihre Gültigkeit.
Technische Änderungen vorbehalten! Druckdatum: 02/2019 Art.-Nr. 299 15 0500 9

beko®
Qualitätsmanagementsystem
Zertifiziert nach
DIN EN ISO 9001:2015

Online-Katalog:

@bekoGroup

Technische Infos:
www.beko-group.com