T-Stück nach EN10253-2

Nennweite	Aussendurchmesser	Wandstärke	Nennweite	Aussendurchmesser	Wandstärke		Höhe	
DN	D	T	DN1	D1	T1	kg	F	G
32	42,4	2,6	25	33,7	2,6	0,32	48	48
40	48,3	2,6	25	33,7	2,6	0,43	57	57
			32	42,4	2,6	0,45		
50	60,3	2,9	32	42,4	2,6	0,63	64	57
			40	48,3	2,6	0,65		60
65	76,1	2,9	32	42,4	2,6	0,92	76	64
			40	48,3	2,6	0,93		67
			50	60,3	2,9	0,98		70
80	88,9	3,2	40	48,3	2,6	1,32	86	73
			50	60,3	2,9	1,37		76
			65	76,1	2,9	1,42		83
100	114,3	3,6	50	60,3	2,9	2,31	105	89
			65	76,1	2,9	2,36		95
			80	88,9	3,2	2,44		98
125	139,7	4,0	80	88,9	3,2	3,75	124	111
			100	114,3	3,6	3,93		117
150	168,3	4,5	80	88,9	3,2	5,69	143	124
			100	114,3	3,6	5,87		130
			125	139,7	4	6,11		137
200	219,1	6,3	100	114,3	3,6	12,63	178	156
			125	139,7	4	12,83		162
			150	168,3	4,5	13,13		168