

INSTALLEZ-LE, EN TOUTE CONFIANCE.



ArmaFinish HN

Peinture élastique conçue pour protéger et recouvrir les produits ArmaFlex

// Peinture qui ne goutte pas
// Le revêtement conserve son élasticité
// Résistant aux intempéries
// Résistant au vieillissement

www.armacell.com



armacell®
ArmaFlex®

DONNÉES TECHNIQUES - ARMAFINISH HN

Brève description	Peinture. La couche de peinture conserve son élasticité dans le temps, résiste aux effets climatiques et une bonne résistance au vieillissement.
Type d'article	Peinture ne se fissurante pas.
Gamme de couleurs du produit	White (RAL-9003) Grey (RAL-7046) Blue (RAL-5015) Red (RAL-3016)
Applications	Protège les isolants Armaflex® installés en extérieur. Permet de réaliser le marquage en intérieur.
Installation	Toutes les isolations ArmaFlex posées à l'extérieur (sauf HT/ArmaFlex et les produits ArmaFlex à base d'Armaprene, voir la fiche produit correspondante) doivent être peintes deux fois avec ArmaFinish HN couvrant. Application de la peinture au pinceau ou au rouleau. Nettoyer les outils de travail à l'eau.
Remarques	L'ArmaFlex non protégé ne doit pas être exposé aux intempéries pendant plus de 3 jours, la peinture doit donc être appliquée dès que possible. La couche de protection doit être inspectée à intervalles réguliers. Au plus tard après 2 ans, deux autres couches doivent être appliquées.

Caractéristique	Valeur / évaluation	Norme / Méthode de test
Santé et environnement		
Aspects sanitaires	Fiche de données de sécurité (FDS) disponible sur demande.	
Autres caractéristiques techniques		
Conditions d'application	Température d'application : +10°C à 30°C Humidité relative maxi. : 80%	
Temps de durcissement	Temps de séchage à 20 °C : environ 2 heures. Il est également nécessaire de laisser ce temps entre deux couches; la deuxième couche devant être appliquée dans les 7 jours.	
Mise au rebut et recyclage	Selon le catalogue européen des déchets, l'attribution d'un numéro de code de déchet devrait être effectuée en accord avec l'entreprise régionale d'élimination des déchets. Les résidus doivent être retirés de l'emballage et, lorsqu'ils sont vidés, ils doivent être éliminés conformément aux règlements sur l'enlèvement des déchets. Les emballages partiellement vidés doivent être éliminés sous la forme indiquée par l'aliénateur régional. Pour plus de détails, voir la fiche de données de sécurité pertinente.	
Classe de risque	Non classé comme dangereux au sens de la réglementation sur le transport. Plus d'informations disponibles dans la fiche de données de sécurité.	
Durée de conservation	12 mois	
Stockage	Le matériel doit être entreposé dans un contenant hermétiquement fermé, dans un endroit frais et bien ventilé, à l'abri du gel et ne pas le stocker en dessous de +5 °C.	
Rendement	Consommation estimative : 0,55 l/m² lorsque deux couches sont appliquées (correspond à une épaisseur de film sec de 0,26 mm).	

Peinture. Blanc

Code	Contenu primaire [pièces]
FINISH/WH-1,0-I	6 cannette

Peinture. Gris

Code	Contenu primaire [pièces]
FINISH/GY-1,0-I	6 cannette

Peinture. Bleu

Code	Contenu primaire [pièces]
FINISH/BE-1,0-I	6 cannette

Peinture. Rouge

Code	Fabriqué sur commande	Contenu primaire [pièces]
FINISH/RE-1,0-I	*	6 cannette

Toutes les données et informations techniques sont basées sur les résultats obtenus dans les conditions spécifiques définies selon les normes d'essai référencées. Malgré toutes les précautions prises pour s'assurer que lesdites données et informations techniques sont à jour, Armacell ne formule aucune déclaration ou garantie, explicite ou implicite, quant à l'exactitude, au contenu ou à l'exhaustivité desdites données et informations techniques. Armacell n'assume aucune responsabilité envers toute personne résultant de l'utilisation desdites données ou informations techniques. Armacell se réserve le droit de révoquer, modifier ou amender ce document à tout moment. Il incombe au client de vérifier si le produit est adapté à l'application prévue. La responsabilité d'une installation professionnelle et correcte et du respect des réglementations applicables en matière de construction incombe au client. Ce document ne constitue en aucun cas une offre légale ou un contrat.

Chez Armacell, votre confiance est inestimable, c'est pourquoi nous voulons vous faire connaître vos droits et vous permettre de comprendre plus facilement quelles informations nous recueillons et pourquoi nous les collectons. Si vous souhaitez en savoir plus sur la façon dont nous traitons vos données, veuillez consulter notre Politique de protection des données.

© Armacell, 2026. Tous droits réservés. Les marques suivies de ® ou TM sont des marques commerciales du groupe Armacell.

Accessoires | ArmaFinish HN | Brochure | 122025 | fr-CH

À PROPOS D'ARMACELL

En tant qu'inventeur de la mousse flexible pour l'isolation des équipements et fournisseur leader de mousses techniques, Armacell développe des solutions thermiques, acoustiques et mécaniques novatrices et sûres qui apportent une valeur ajoutée durable à ses clients. Les produits Armacell contribuent de manière significative à optimiser l'efficacité énergétique dans le monde entier. Avec 3.100 employés et 26 usines de production dans 20 pays, la société est active dans deux secteurs d'activité principaux, l'isolation avancée et les mousses techniques. Armacell se concentre sur les matériaux d'isolation pour les équipements techniques, les mousses haute performance pour les applications acoustiques et légères, les produits en PET recyclé, ainsi que sur la technologie de couverture aérogel de nouvelle génération et les systèmes de protection passive contre les incendies.

armacell®
ArmaFlex®

Pour tous renseignements complémentaires, voir :
www.armacell.com