

Power Spray

Der professionelle Sprühkleber in der Dose

Produktbeschreibung

Power Spray ist ein Sprühkleber auf Aerosol-Basis, der anstelle von Pinselanstrichen verwendet wird. Eine professionelle Lösung im Bereich der Montage von Isolationen, zum Verkleben von Lamellenmatten bis 40 mm und von Kautschukplatten.

Eigenschaften

- Dauernd haftend
- Hohe Klebekraft
- Einfache Verarbeitung
- Sehr schnelles Arbeiten
- Ökonomischer im Verbrauch
- keine aushärtende Pinsel mehr
- Einstellbare Düse
- Leicht aufschäumend, geringe Eindringtiefe

Anwendung

Montagehilfe für das Isolieren von:
Heizungen, Sanitär, Lüftung (Lüftungskanälen auch mit Kautschuk), Aussenisolationen, Dachisolationen, Schallisolationen im Automobilbau, Landwirtschaft, Bootsbau usw.

Verarbeitung

- Permanente Haftung
  Ist mindestens eine Oberfläche offenporig, einseitig Power Spray aufsprühen und die Flächen während 20-30 Sekunden aneinanderdrücken.
  Sind beide Oberflächen geschlossenporig, beidseitig FO Power Spray aufsprühen, 2-3 Minuten trocknen lassen und dann die Flächen aufeinanderdrücken.
- Selbstklebende bzw. vorläufige Haftung
  Power Spray einseitig aufsprühen, 60-90 Sekunden trocknen lassen, danach hat die Klebeschicht selbsthaftende Wirkung.

Technische Daten

	Werte	**Dim.**
Material	Styren-Butadien Kautschuk in Lösungsmittel	
Betriebstemperatur	-10 ... +40	°C
Verarbeitungstemperatur	+5 ... +30	°C
Verbrauch für Oberflächen	5 ... 10	m^2
	Ohne FCKW- und HFCKW	
	Ohne Dichlormethan	

ADHESIVE AG • Moosweg 8 • Postfach • CH-8501 Frauenfeld • Tel. 052 720 76 76 • Fax 052 721 19 76
Email: admin@adhesive.ch • www.adhesive.ch