Fiche de données de sécurité

selon OChim 2015 – RS 813.11

Date d'impression : 14.11.2023 Numéro de version 1 Révision: 05.04.2022

*

RUBRIQUE 1: Identification de la substance/de la préparation et de la société/ l'entreprise

· **Identificateur de produit**

· **Nom du produit: ADHESIVE Universalverdünnung**

· **Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou de la préparation et utilisations déconseillées**
Pas d'autres informations importantes disponibles.

· **Emploi de la substance / de la préparation** Diluant

· **Renseignements concernant le fabricant qui fourni la fiche de données de sécurité**

· **Producteur/fournisseur:**
Adhesive AG
Moosweg 8
CH-8501 Frauenfeld
Tel. +41 52 720 76 76
Fax +41 52 721 19 76
E-Mail: admin@adhesive.ch

· **Numéro d'appel d'urgence**
Schweizerisches Toxikologisches Informationszentrum CH-8032 Zürich +41 (0) 44 251 5151
Nationale Notrufnummer 145

RUBRIQUE 2: Identification des dangers

· **Classification de la substance ou de la préparation**



flamme

Flam. Liq. 2	H225	Liquide et vapeurs très inflammables.



danger pour la santé

STOT RE 2	H373	Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.
Asp. Tox. 1	H304	Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.



Skin Irrit. 2	H315	Provoque une irritation cutanée.
Eye Irrit. 2	H319	Provoque une sévère irritation des yeux.
STOT SE 3	H335-H336	Peut irriter les voies respiratoires. Peut provoquer somnolence ou vertiges.
Aquatic Chronic 3	H412	Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

· **Éléments d'étiquetage**

· **Éléments d'étiquetage SGH** Le produit est classifié et étiqueté selon le Système Général Harmonisé (GHS).

· **Pictogrammes de danger**



GHS02 GHS07 GHS08

· **Mention d'avertissement** Danger

(suite page 2)

Fiche de données de sécurité

selon OChim 2015 – RS 813.11

Date d'impression : 14.11.2023 Numéro de version 1 Révision: 05.04.2022

Nom du produit: ADHESIVE Universalverdünnung

(suite de la page 1)

· **Composants dangereux déterminants pour l'étiquetage:**
xylène
éthylbenzène
acétone
Hydrocarbures, C9, aromatiques
· **Mentions de danger**
H225 Liquide et vapeurs très inflammables.
H315 Provoque une irritation cutanée.
H319 Provoque une sévère irritation des yeux.
H335-H336 Peut irriter les voies respiratoires. Peut provoquer somnolence ou vertiges.
H373 Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.
H304 Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
H412 Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
· **Conseils de prudence**
P101 En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
P102 Tenir hors de portée des enfants.
P103 Lire attentivement et bien respecter toutes les instructions.
P301+P310 EN CAS D'INGESTION: Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
P321 Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
P331 NE PAS faire vomir.
P303+P361+P353 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau [ou se doucher].
P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
P362+P364 Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
P501 Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
· **Autres dangers**
· **Résultats des évaluations PBT et vPvB**
· **PBT:** Non applicable.
· **vPvB:** Non applicable.

RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants

· **Préparations**
· **Description:** Mélange des substances mentionnées à la suite avec des additifs non dangereux.

· **Composants dangereux:**

CAS: 1330-20-7 EINECS: 215-535-7	xylène Flam. Liq. 3, H226; STOT RE 2, H373; Asp. Tox. 1, H304; Acute Tox. 4, H312; Acute Tox. 4, H332; Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H335	25-50%
CAS: 67-64-1 EINECS: 200-662-2	acétone Flam. Liq. 2, H225; Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336, EUH066	10-25%
CAS: 123-86-4 EINECS: 204-658-1	acétate de n-butyle Flam. Liq. 3, H226; STOT SE 3, H336, EUH066	<15%
CAS: 100-41-4 EINECS: 202-849-4	éthylbenzène Flam. Liq. 2, H225; STOT RE 2, H373; Asp. Tox. 1, H304; Acute Tox. 4, H332; Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; Aquatic Chronic 3, H412	2,5-<10%

(suite page 3)

Fiche de données de sécurité

selon OChim 2015 – RS 813.11

Date d'impression : 14.11.2023 Numéro de version 1 Révision: 05.04.2022

Nom du produit: ADHESIVE Universalverdünnung

(suite de la page 2)

CAS: 64742-95-6 Numéro CE: 918-668-5	Hydrocarbures, C9, aromatiques Flam. Liq. 3, H226; Asp. Tox. 1, H304; Aquatic Chronic 2, H411; STOT SE 3, H335-H336, EUH066	2,5-<5%
CAS: 108-65-6 EINECS: 203-603-9	acétate de 2-méthoxy-1-méthyléthyle Flam. Liq. 3, H226; STOT SE 3, H336	2,5-<10%
CAS: 107-98-2 EINECS: 203-539-1	1-méthoxy-2-propanol Flam. Liq. 3, H226; STOT SE 3, H336	<2,5%
CAS: 141-78-6 EINECS: 205-500-4	acétate d'éthyle Flam. Liq. 2, H225; Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336, EUH066	<2,5%
CAS: 78-93-3 EINECS: 201-159-0	butanone Flam. Liq. 2, H225; Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336, EUH066	<2,5%
CAS: 108-88-3 EINECS: 203-625-9	toluène Flam. Liq. 2, H225; Repr. 2, H361d; STOT RE 2, H373; Asp. Tox. 1, H304; Skin Irrit. 2, H315; STOT SE 3, H336	<2,5%
CAS: 110-12-3 EINECS: 203-737-8	5-méthylhexane-2-one Flam. Liq. 3, H226; Repr. 2, H361; Acute Tox. 4, H332	<1%
CAS: 100-42-5 EINECS: 202-851-5	styrène Flam. Liq. 3, H226; Repr. 2, H361d; STOT RE 1, H372; Asp. Tox. 1, H304; Acute Tox. 4, H332; Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H335; Aquatic Chronic 3, H412	<1%
CAS: 108-10-1 EINECS: 203-550-1	4-méthylpentane-2-one Flam. Liq. 2, H225; Carc. 2, H351; Acute Tox. 4, H332; Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336, EUH066 ATE: LC50/4 h inhalatoire: 11 mg/l	<1%

· **Indications complémentaires:** Pour le libellé des phrases de risque citées, se référer au chapitre 16.

RUBRIQUE 4: Premiers secours

· **Description des mesures de premiers secours**
· **Remarques générales:** Enlever immédiatement les vêtements contaminés par le produit.
· **Après inhalation:** Donner de l'air frais, consulter un médecin en cas de troubles.
· **Après contact avec la peau:** Laver immédiatement à l'eau.
· **Après contact avec les yeux:**
Rincer les yeux, pendant plusieurs minutes, sous l'eau courante en écartant bien les paupières. Si les troubles persistent, consulter un médecin.
· **Après ingestion:** Demander immédiatement conseil à un médecin.
· **Principaux symptômes et effets, aigus et différés** Pas d'autres informations importantes disponibles.
· **Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires**
Pas d'autres informations importantes disponibles.

RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l'incendie

· **Moyens d'extinction**
· **Moyens d'extinction:**
CO2, poudre d'extinction ou eau pulvérisée. Combattre les foyers importants avec de l'eau pulvérisée ou de la mousse résistant à l'alcool.
· **Produits extincteurs déconseillés pour des raisons de sécurité:** Jet d'eau à grand débit
· **Dangers particuliers résultant de la substance ou de la préparation**
Formation de gaz toxiques en cas d'échauffement ou d'incendie.

(suite page 4)

Fiche de données de sécurité

selon OChim 2015 – RS 813.11

Date d'impression : 14.11.2023 Numéro de version 1 Révision: 05.04.2022

Nom du produit: ADHESIVE Universalverdünnung

(suite de la page 3)

· **Conseils aux pompiers**
· **Equipement spécial de sécurité:** Porter un appareil de protection respiratoire.

RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

· **Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence**
Porter un appareil de protection respiratoire.
Porter un équipement de sécurité. Eloigner les personnes non protégées.
· **Précautions pour la protection de l'environnement**
Ne pas rejeter à l'égout, ni dans le milieu naturel.
En cas de pénétration dans les eaux ou les égouts, avertir les autorités compétentes.
Ne pas rejeter dans les canalisations, dans les eaux de surface et dans les nappes d'eau souterraines.
· **Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage:**
Recueillir les liquides à l'aide d'un produit absorbant (sable, kieselguhr, neutralisant d'acide, liant universel, sciure).
Evacuer les matériaux contaminés en tant que déchets conformément au point 13.
Assurer une aération suffisante.
· **Référence à d'autres rubriques**
Afin d'obtenir des informations pour une manipulation sûre, consulter le chapitre 7.
Afin d'obtenir des informations sur les équipements de protection personnels, consulter le chapitre 8.
Afin d'obtenir des informations sur l'élimination, consulter le chapitre 13.

RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage

· **Précautions à prendre pour une manipulation sans danger**
Protéger de la forte chaleur et du rayonnement direct du soleil.
Veiller à une bonne ventilation/aspiration du poste de travail.
Eviter la formation d'aérosols.
· **Préventions des incendies et des explosions:**
Tenir à l'abri des sources d'inflammation - ne pas fumer.
Prendre des mesures contre les charges électrostatiques.
Tenir des appareils de protection respiratoire prêts.

· **Conditions d'un stockage sûr, y compris les éventuelles incompatibilités**
· **Stockage:**
· **Exigences concernant les lieux et conteneurs de stockage:** Stocker dans un endroit frais.
· **Indications concernant le stockage commun:** Ne pas stocker avec les aliments.
· **Autres indications sur les conditions de stockage:**
Tenir les emballages hermétiquement fermés.
Stocker au frais et au sec dans des fûts bien fermés.
· **Classe de stockage:** 3
· **Utilisation(s) finale(s) particulière(s)** Pas d'autres informations importantes disponibles.

RUBRIQUE 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle

· **Paramètres de contrôle**

· **Composants présentant des valeurs-seuil à surveiller par poste de travail:**	
1330-20-7 xylène	
VME (Suisse)	Valeur momentanée: 440 mg/m³, 100 ppm Valeur à long terme: 220 mg/m³, 50 ppm H B;

(suite page 5)

Fiche de données de sécurité

selon OChim 2015 – RS 813.11

Date d'impression : 14.11.2023 *Numéro de version 1* *Révision: 05.04.2022*

Nom du produit: ADHESIVE Universalverdünnung

(suite de la page 4)

67-64-1 acétone	
VME (Suisse)	*Valeur momentanée: 2400 mg/m³, 1000 ppm* *Valeur à long terme: 1200 mg/m³, 500 ppm* *B;*
123-86-4 acétate de n-butyle	
VME (Suisse)	*Valeur momentanée: 720 mg/m³, 150 ppm* *Valeur à long terme: 240 mg/m³, 50 ppm* *SSc;*
100-41-4 éthylbenzène	
VME (Suisse)	*Valeur momentanée: 220 mg/m³, 50 ppm* *Valeur à long terme: 220 mg/m³, 50 ppm* *H Ol B;*
108-65-6 acétate de 2-méthoxy-1-méthyléthyle	
VME (Suisse)	*Valeur momentanée: 275 mg/m³, 50 ppm* *Valeur à long terme: 275 mg/m³, 50 ppm* *SSc;*
107-98-2 1-méthoxy-2-propanol	
VME (Suisse)	*Valeur momentanée: 720 mg/m³, 200 ppm* *Valeur à long terme: 360 mg/m³, 100 ppm* *B SSc;*
141-78-6 acétate d'éthyle	
VME (Suisse)	*Valeur momentanée: 1460 mg/m³, 400 ppm* *Valeur à long terme: 730 mg/m³, 200 ppm* *SSc;*
78-93-3 butanone	
VME (Suisse)	*Valeur momentanée: 590 mg/m³, 200 ppm* *Valeur à long terme: 590 mg/m³, 200 ppm* *H B SSc;*
108-88-3 toluène	
VME (Suisse)	*Valeur momentanée: 760 mg/m³, 200 ppm* *Valeur à long terme: 190 mg/m³, 50 ppm* *H Ol B R2f R2d SSc;*
110-12-3 5-méthylhexane-2-one	
VME (Suisse)	*Valeur momentanée: 188 mg/m³, 40 ppm* *Valeur à long terme: 94 mg/m³, 20 ppm*
100-42-5 styrène	
VME (Suisse)	*Valeur momentanée: 170 mg/m³, 40 ppm* *Valeur à long terme: 85 mg/m³, 20 ppm* *Ol B SSc;*
108-10-1 4-méthylpentane-2-one	
VME (Suisse)	*Valeur momentanée: 164 mg/m³, 40 ppm* *Valeur à long terme: 82 mg/m³, 20 ppm* *H B SSc;*

· ***Composants présentant des valeurs limites biologiques:***	
1330-20-7 xylène	
BAT (Suisse)	*2 g/l* *Substrat d'examen: Urine* *Moment du prélèvement: fin de l'exposition, de la période de travail* *Paramètre biologique: Methylhippursäuren*

(suite page 6)

Fiche de données de sécurité

selon OChim 2015 – RS 813.11

Date d'impression : 14.11.2023 *Numéro de version 1* *Révision: 05.04.2022*

Nom du produit: ADHESIVE Universalverdünnung

(suite de la page 5)

67-64-1 acétone	
BAT (Suisse)	*80 mg/l* *Substrat d'examen: Urine* *Moment du prélèvement: fin de l'exposition, de la période de travail* *Paramètre biologique: Aceton*
100-41-4 éthylbenzène	
BAT (Suisse)	*600 mg/g Kreatinin* *Substrat d'examen: Urine* *Moment du prélèvement: fin de l'exposition, de la période de travail* *Paramètre biologique: Mandelsäure plus Phenylglyoxylsäure*
107-98-2 1-méthoxy-2-propanol	
BAT (Suisse)	*20 mg/l* *Substrat d'examen: Urine* *Moment du prélèvement: fin de l'exposition, de la période de travail* *Paramètre biologique: 1-Methoxypropanol-2*
78-93-3 butanone	
BAT (Suisse)	*2 mg/l* *Substrat d'examen: Urine* *Moment du prélèvement: fin de l'exposition, de la période de travail* *Paramètre biologique: 2-Butanon (MEK)*
108-88-3 toluène	
BAT (Suisse)	*600 µg/l* *Substrat d'examen: Sang complet* *Moment du prélèvement: fin de l'exposition, de la période de travail* *Paramètre biologique: Toluol* *2 g/g Kreatinin* *Substrat d'examen: Urine* *Moment du prélèvement: fin de l'exposition, de la période de travail, exposition de longue durée: après plusieurs périodes de travail* *Paramètre biologique: Hippursäure* *0,5 mg/l* *Substrat d'examen: Urine* *Moment du prélèvement: fin de l'exposition, de la période de travail, exposition de longue durée: après plusieurs périodes de travail* *Paramètre biologique: o-Kresol*
100-42-5 styrène	
BAT (Suisse)	*600 mg/g Kreatinin* *Substrat d'examen: Urine* *Moment du prélèvement: fin de l'exposition, de la période de travail* *Paramètre biologique: Mandelsäure plus Phenylglyoxylsäure*
108-10-1 4-méthylpentane-2-one	
BAT (Suisse)	*2 mg/l* *Substrat d'examen: Urine* *Moment du prélèvement: fin de l'exposition, de la période de travail* *Paramètre biologique: 4-Methylpentan-2-on*

· ***Remarques supplémentaires:***
Le présent document s'appuie sur les listes en vigueur au moment de son élaboration.

· ***Contrôles de l'exposition***
· ***Contrôles techniques appropriés*** *Sans autre indication, voir point 7.*

(suite page 7)

Fiche de données de sécurité

selon OChim 2015 – RS 813.11

Date d'impression : 14.11.2023 Numéro de version 1 Révision: 05.04.2022

Nom du produit: ADHESIVE Universalverdünnung

(suite de la page 6)

· **Mesures de protection individuelle, telles que les équipements de protection individuelle**
· **Mesures générales de protection et d'hygiène:**
Tenir à l'écart des produits alimentaires, des boissons et de la nourriture pour animaux.
Retirer immédiatement les vêtements souillés ou humectés.
Se laver les mains avant les pauses et en fin de travail.
Conserver à part les vêtements de protection.
Eviter tout contact avec les yeux.
Eviter tout contact avec les yeux et avec la peau.
· **Protection respiratoire:**



En cas d'exposition faible ou de courte durée, utiliser un filtre respiratoire; en cas d'exposition intense ou durable, utiliser un appareil de respiration indépendant de l'air ambiant.

· **Protection des mains:**
À cause du manque de tests, aucune recommandation pour un matériau de gants pour le produit / la préparation / le mélange de produits chimiques ne peut être donnée.
Choix du matériau des gants en fonction des temps de pénétration, du taux de perméabilité et de la dégradation.



Gants de protection (EN 374)

Le matériau des gants doit être imperméable et résistant au produit / à la substance / à la préparation.
· **Matériau des gants**
Le choix de gants appropriés dépend non seulement du matériau, mais aussi d'autres critères de qualité qui peuvent varier d'un fabricant à l'autre. Puisque le produit représente une préparation composée de plusieurs substances, la résistance des matériaux des gants ne peut pas être calculée à l'avance et doit, alors, être contrôlée avant l'utilisation.
· **Temps de pénétration du matériau des gants**
Le temps de pénétration exact est à déterminer par le fabricant des gants de protection et à respecter.
· **Protection des yeux/du visage**



Lunettes de protection hermétiques

RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques

· **Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles**
· **Indications générales**

· **État physique**	Liquide
· **Couleur:**	Selon désignation produit
· **Odeur:**	Caractéristique
· **Seuil olfactif:**	Non déterminé.
· **Point de fusion/point de congélation:**	Non déterminé.
· **Point d'ébullition ou point initial d'ébullition et intervalle d'ébullition**	56 °C (67-64-1 acétone)
· **Inflammabilité**	Facilement inflammable.
· **Limites inférieure et supérieure d'explosion**	
· **Inférieure:**	1,1 Vol % (1330-20-7 xylène)
· **Supérieure:**	13 Vol % (67-64-1 acétone)
· **Point d'éclair**	-17 °C (DIN 53213, 67-64-1 acétone)
· **Température d'auto-inflammation**	370 °C (DIN 51794, 123-86-4 acétate de n-butyle)

(suite page 8)

Fiche de données de sécurité

selon OChim 2015 – RS 813.11

Date d'impression : 14.11.2023 *Numéro de version 1* *Révision: 05.04.2022*

Nom du produit: ADHESIVE Universalverdünnung

(suite de la page 7)

· ***Température de décomposition:***	*Non déterminé.*
· ***pH***	*Non déterminé.*
· ***Viscosité:***	
· ***Viscosité cinématique à 20 °C***	*10-15 s (DIN 53211/4)*
· ***Dynamique:***	*Non déterminé.*
· ***Solubilité***	
· ***l'eau:***	*Pas ou peu miscible*
· ***Coefficient de partage n-octanol/eau (valeur log)***	*Non déterminé.*
· ***Pression de vapeur à 20 °C:***	*233 hPa (67-64-1 acétone)*
· ***Pression de vapeur à 50 °C:***	*800 hPa*
· ***Densité et/ou densité relative***	
· ***Densité à 20 °C:***	*0,854 g/cm³ (DIN 53217)*
· ***Densité relative***	*Non déterminé.*
· ***Densité de vapeur:***	*Non déterminé.*

· ***Autres informations***	
· ***Aspect:***	
· ***Forme:***	*Liquide*
· ***Indications importantes pour la protection de la santé et de l'environnement ainsi que pour la sécurité***	
· ***Température d'inflammation:***	*Le produit ne s'enflamme pas spontanément.*
· ***Propriétés explosives:***	*Le produit n'est pas explosif; toutefois, des mélanges explosifs vapeur-air peuvent se former.*
· ***Teneur en solvants:***	
· ***Eau:***	*0,1 %*
· ***VOC (CE)***	*99,64 %*
· ***VOCV (CH)***	*98,63 %*
· ***Teneur en substances solides:***	*0,0 %*
· ***Changement d'état***	
· ***Taux d'évaporation:***	*Non déterminé.*

· ***Informations concernant les classes de danger physique***	
· ***Substances et mélanges explosibles***	*néant*
· ***Gaz inflammables***	*néant*
· ***Aérosols***	*néant*
· ***Gaz comburants***	*néant*
· ***Gaz sous pression***	*néant*
· ***Liquides inflammables***	*Liquide et vapeurs très inflammables.*
· ***Matières solides inflammables***	*néant*
· ***Substances et mélanges autoréactifs***	*néant*
· ***Liquides pyrophoriques***	*néant*
· ***Matières solides pyrophoriques***	*néant*
· ***Matières et mélanges auto-échauffants***	*néant*
· ***Substances et mélanges qui dégagent des gaz inflammables au contact de l'eau***	*néant*
· ***Liquides comburants***	*néant*
· ***Matières solides comburantes***	*néant*
· ***Peroxydes organiques***	*néant*
· ***Substances ou mélanges corrosifs pour les métaux***	*néant*
· ***Explosibles désensibilisés***	*néant*

RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité

· ***Réactivité*** *Pas d'autres informations importantes disponibles.*

(suite page 9)

Fiche de données de sécurité

selon OChim 2015 – RS 813.11

Date d'impression : 14.11.2023 Numéro de version 1 Révision: 05.04.2022

Nom du produit: ADHESIVE Universalverdünnung

(suite de la page 8)

· **Stabilité chimique**
· **Décomposition thermique/conditions à éviter:** Pas de décomposition en cas d'usage conforme.
· **Possibilité de réactions dangereuses** Aucune réaction dangereuse connue.
· **Conditions à éviter** Pas d'autres informations importantes disponibles.
· **Matières incompatibles:** Pas d'autres informations importantes disponibles.
· **Produits de décomposition dangereux:** Monoxyde de carbone

RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques

· **Informations sur les classes de danger telles que définies dans le règlement (CE) no 1272/2008**
· **Toxicité aiguë** Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

· **Valeurs LD/LC50 déterminantes pour la classification:**		
1330-20-7 xylène		
Oral	LD50	5.251 mg/kg (rat)
Dermique	LD50	>5.000 mg/kg (lapin)
Inhalatoire	LC50/4 h	29 mg/l (rat)

· **Corrosion cutanée/irritation cutanée** Provoque une irritation cutanée.
· **Lésions oculaires graves/irritation oculaire** Provoque une sévère irritation des yeux.
· **Toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT) - exposition unique**
Peut irriter les voies respiratoires. Peut provoquer somnolence ou vertiges.
· **Toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT) - exposition répétée**
Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.
· **Danger par aspiration** Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
· **Informations sur les autres dangers**

· **Propriétés perturbant le système endocrinien**		
78-93-3	butanone	Liste II

RUBRIQUE 12: Informations écologiques

· **Toxicité**
· **Toxicité aquatique:** Pas d'autres informations importantes disponibles.
· **Persistance et dégradabilité** Pas d'autres informations importantes disponibles.
· **Potentiel de bioaccumulation** Pas d'autres informations importantes disponibles.
· **Mobilité dans le sol** Pas d'autres informations importantes disponibles.
· **Résultats des évaluations PBT et vPvB**
· **PBT:** Non applicable.
· **vPvB:** Non applicable.
· **Propriétés perturbant le système endocrinien**
Pour les informations relatives aux propriétés perturbant le système endocrinien, se référer à la rubrique 11.
· **Autres effets néfastes**
· **Remarque:** Nocif pour les poissons.
· **Autres indications écologiques:**
· **Indications générales:**
Catégorie de pollution des eaux 2 (D) (Classification propre): polluant
Ne pas laisser pénétrer dans la nappe phréatique, les eaux ou les canalisations.
Danger pour l'eau potable dès fuite d'une petite quantité dans le sous-sol.
Nocif pour les organismes aquatiques.

(suite page 10)

Fiche de données de sécurité

selon OChim 2015 – RS 813.11

Date d'impression : 14.11.2023 *Numéro de version 1* *Révision: 05.04.2022*

Nom du produit: ADHESIVE Universalverdünnung

(suite de la page 9)

RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l'élimination

· ***Méthodes de traitement des déchets***
· ***Recommandation:***
Ne doit pas être évacué avec les ordures ménagères. Ne pas laisser pénétrer dans les égouts.

· ***Emballages non nettoyés:***
· ***Recommandation:*** *Evacuation conformément aux prescriptions légales.*

RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport

· ***Numéro ONU ou numéro d'identification***	
· ***ADR, IMDG, IATA***	*UN1263*
· ***Désignation officielle de transport de l'ONU***	
· ***ADR***	*UN1263 MATIÈRES APPARENTÉES AUX PEINTURES*
· ***IMDG, IATA***	*PAINT RELATED MATERIAL*
· ***Classe(s) de danger pour le transport***	
· ***ADR***	
	
· ***Classe***	*3 (F1) Liquides inflammables.*
· ***Étiquette***	*3*
· ***IMDG, IATA***	
	
· ***Class***	*3 Liquides inflammables.*
· ***Label***	*3*
· ***Groupe d'emballage***	
· ***ADR, IMDG, IATA***	*II*
· ***Dangers pour l'environnement***	
· ***Marine Pollutant:***	*Non*
· ***Précautions particulières à prendre par l'utilisateur***	*Attention: Liquides inflammables.*
· ***Numéro d'identification du danger (Indice Kemler):***	*33*
· ***No EMS:***	*F-E,S-E*
· ***Stowage Category***	*B*
· ***Transport maritime en vrac conformément aux instruments de l'OMI***	*Non applicable.*
· ***Indications complémentaires de transport:***	
· ***ADR***	
· ***Quantités limitées (LQ)***	*1L*
· ***Catégorie de transport***	*2*
· ***Code de restriction en tunnels***	*D/E*

(suite page 11)

Fiche de données de sécurité

selon OChim 2015 – RS 813.11

Date d'impression : 14.11.2023 Numéro de version 1 Révision: 05.04.2022

Nom du produit: ADHESIVE Universalverdünnung

(suite de la page 10)

· **IMDG**	
· **Limited quantities (LQ)**	1L
· **"Règlement type" de l'ONU:**	UN 1263 MATIÈRES APPARENTÉES AUX PEINTURES, 3, II

RUBRIQUE 15: Informations relatives à la réglementation

· **Réglementations/législation particulières à la substance ou de la préparation en matière de sécurité, de santé et d'environnement**
822.115, Ordonnance sur la protection des jeunes travailleurs - OLT 5 et 822.115.2, Ordonnance du DEFR sur les travaux dangereux pour les jeunes sont à respecter.
822.111, OLT 1 et 822.111.52, Ordonnance du DEFR sur les activités dangereuses ou pénibles en cas de grossesse et de maternité ne sont pas applicables.

· **Liste extérieure des substances (LES) du Canada**

Aucun des composants n'est compris.

· **Éléments d'étiquetage SGH** Le produit est classifié et étiqueté selon le Système Général Harmonisé (GHS).
· **Pictogrammes de danger**



GHS02 GHS07 GHS08

· **Mention d'avertissement** Danger

· **Composants dangereux déterminants pour l'étiquetage:**
xylène
éthylbenzène
acétone
Hydrocarbures, C9, aromatiques
· **Mentions de danger**
H225 Liquide et vapeurs très inflammables.
H315 Provoque une irritation cutanée.
H319 Provoque une sévère irritation des yeux.
H335-H336 Peut irriter les voies respiratoires. Peut provoquer somnolence ou vertiges.
H373 Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.
H304 Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
H412 Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
· **Conseils de prudence**
P101 En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
P102 Tenir hors de portée des enfants.
P103 Lire attentivement et bien respecter toutes les instructions.
P301+P310 EN CAS D'INGESTION: Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
P321 Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
P331 NE PAS faire vomir.
P303+P361+P353 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau [ou se doucher].
P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
P362+P364 Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.

(suite page 12)

Fiche de données de sécurité

selon OChim 2015 – RS 813.11

Date d'impression : 14.11.2023 Numéro de version 1 Révision: 05.04.2022

Nom du produit: ADHESIVE Universalverdünnung

(suite de la page 11)

P501 Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.

· **Directive 2004/42/CE**

· **Directive 2012/18/UE**
· **Substances dangereuses désignées - ANNEXE I** Aucun des composants n'est compris.
· **Catégorie SEVESO** P5c LIQUIDES INFLAMMABLES
· **Quantité seuil (tonnes) pour l'application des exigences relatives au seuil bas** 5.000 t
· **Quantité seuil (tonnes) pour l'application des exigences relatives au seuil haut** 50.000 t

· **Prescriptions nationales:**
· **Classification complémentaire selon GefStoffV (ordonnance sur les produits dangereux) annexe II:**

Classe	Part en %
NK	50-100

· **Classement des liquides pouvant polluer les eaux:** classe A (Classification propre)
· **VOC (CE)** 99,64 %
· **VOCV (CH)** 98,63 %
· **Évaluation de la sécurité chimique:** Une évaluation de la sécurité chimique n'a pas été réalisée.

*

RUBRIQUE 16: Autres informations

Ces indications sont fondées sur l'état actuel de nos connaissances, mais ne constituent pas une garantie quant aux propriétés du produit et ne donnent pas lieu à un rapport juridique contractuel.

· **Phrases importantes**
H225 Liquide et vapeurs très inflammables.
H226 Liquide et vapeurs inflammables.
H304 Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
H312 Nocif par contact cutané.
H315 Provoque une irritation cutanée.
H319 Provoque une sévère irritation des yeux.
H332 Nocif par inhalation.
H335 Peut irriter les voies respiratoires.
H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges.
H351 Susceptible de provoquer le cancer.
H361 Susceptible de nuire à la fertilité ou au fœtus.
H361d Susceptible de nuire au fœtus.
H372 Risque avéré d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.
H373 Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.
H411 Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
H412 Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
EUH066 L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.

· **Acronymes et abréviations:**
RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer
ICAO: International Civil Aviation Organisation
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
DOT: US Department of Transportation
IATA: International Air Transport Association
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
VOCV: Lenkungsabgabe auf flüchtigen organischen Verbindungen, Schweiz (Swiss Ordinance on volatile organic compounds)
VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

(suite page 13)

Fiche de données de sécurité

selon OChim 2015 – RS 813.11

Date d'impression : 14.11.2023 *Numéro de version 1* *Révision: 05.04.2022*

Nom du produit: ADHESIVE Universalverdünnung

(suite de la page 12)

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Flam. Liq. 2: Liquides inflammables – Catégorie 2
Flam. Liq. 3: Liquides inflammables – Catégorie 3
Acute Tox. 4: Toxicité aiguë – Catégorie 4
Skin Irrit. 2: Corrosion cutanée/irritation cutanée – Catégorie 2
Eye Irrit. 2: Lésions oculaires graves/irritation oculaire – Catégorie 2
Carc. 2: Cancérogénicité – Catégorie 2
Repr. 2: Toxicité pour la reproduction – Catégorie 2
Repr. 2: Toxicité pour la reproduction – Catégorie 2
STOT SE 3: Toxicité spécifique pour certains organes cibles (exposition unique) – Catégorie 3
STOT RE 1: Toxicité spécifique pour certains organes cibles (exposition répétée) – Catégorie 1
STOT RE 2: Toxicité spécifique pour certains organes cibles (exposition répétée) – Catégorie 2
Asp. Tox. 1: Danger par aspiration – Catégorie 1
Aquatic Chronic 2: Dangers pour le milieu aquatique- toxicité à long terme pour le milieu aquatique – Catégorie 2
Aquatic Chronic 3: Dangers pour le milieu aquatique- toxicité à long terme pour le milieu aquatique – Catégorie 3

· **** Données modifiées par rapport à la version précédente***