ULITH-ARMATUREN UND O-RING-FETT

Art-Nr. 25141*

ULITH-Technisches Datenblatt

- Für Trinkwasser geeignet (heiss und kalt)
- O-Ring-verträglich (NBR, EPDM)
- Heisswasserbeständig
- Temperaturbeständig -40 bis +200°C
- Neutral
- Beständig gegen viele Chemikalien
- Physiologisch unbedenklich (Lebensmitteltechnischer Schmierstoff gem. DIN V 10517)
- Geruchlos, geschmacksfrei



Ulith-Armaturen- und O-Ring-Fett ist ein Schmier- und Dichtungsmittel für Trinkwasserarmaturen, Kartuschen von Einhebelmischern, Schaltventilen und Schwenkausläufen

TECHNISCHE DATEN

Tropfpunkt	Ohne
Farbe	Weiß-transparent
Dichte	< 1,0
Temperaturbeständigkeit	-40 bis +200°C
KTW-Empfehlung des Bundesgesundheitsamtes	
Entspricht der Leitlinie des Umweltbundesamtes für Sanitärschmierstoffe	

VERPACKUNGSEINHEITEN

Artikelnummer	Gebindegrösse	Stück pro Karton
251411	7g-Tube	100
251410	23g-Tube	480/20

Die in diesem Datenblatt enthaltenen Angaben beruhen auf unseren besten Kenntnissen und Erfahrungen.
Sie stellen keine Zusicherung bestimmter Gebrauchseigenschaften dar und haben rein informativen Charakter.
Dem Verarbeiter obliegt es, die Eignung für einen bestimmten Zweck durch eigene Versuche und Prüfungen festzustellen.

WBV GmbH & Co.KG • Am Landhagen 50 • 59302 Oelde • Tel. 02522 - 79-0 • Fax 02522 - 79-106
E-mail: twines@wbv-worldwide.com