



VISCOKITT

MASTIC VISCO. A la fois élastique et résistant.

Masse d'étanchéité à plasticité permanente, faite à base de plastique. Répond aux exigences les plus élevées. Forte adhérence, sans se salir les mains.

Domaines d'utilisation / Températures

Pour l'installation de tous les types de systèmes sanitaires modernes. Surtout pour la mise en place de robinetteries de lavabos, de baignoires, etc. Pour l'eau froide et pour l'eau chaude.

Température d'utilisation supérieure	à 100°C
Température de travail	5°C à 30°C

Conseils d'utilisation

Faire un rouleau avec le Kitt, le placer dans les ouvertures propres et sèches à étanchéifier, puis sceller par calfatage. Ne pas utiliser sur des surfaces poreuses, comme le marbre par exemple

Contenu

Boîte de 250 g | de 500 g | de 1 kg | Seau de 5 kg
Autres emballages sur demande

Stockage

Température idéale de stockage	+5 à 25°C
Conserver au sec	

Durable

Le mastic à élasticité permanente séduit par sa durabilité illimitée.

Résistant

Résiste à l'eau et à la température. La masse d'étanchéité demeure le premier choix des professionnels pour les installations sanitaires.

VISCOTEX Schmiertechnik AG – Industriestrasse 19 – CH-9450 Altstätten – Tél. +41 71 757 60 70 – info@viscotex.ch – **www.viscotex.ch**