



KITT WEISS

Elastisch und beständig zugleich.

Dauerplastische Dichtungsmasse auf Kunststoffbasis für höchste Anforderungen mit grosser Haftkraft ohne dabei die Hände zu verschmutzen.

Einsatzbereiche / Temperaturen

Zur Installation neuzeitlicher sanitärer Anlagen aller Art. Besonders zum Einsetzen der Armaturen in Waschtischen, Badewannen usw. für Kalt- und Heisswasser.

Anwendungstemperatur bis über	100°C
Verarbeitungstemperatur	5°C bis 30°C

Verarbeitungshinweise

Locher-Kitt zu Rollen formen, in die saubere und trockene, zu dichtende Öffnungen legen und fest verstemmen. Nicht auf porösem Untergrund wie z.B. Marmor verwenden

Inhalt

Dose 250 g | 500 g | 1 kg | Eimer 5 kg
andere Gebinde auf Anfrage

Lagerung

Ideale Lagertemperatur	+5 bis +25°C
trocken lagern	

Langlebig

Der dauerelastische Kitt überzeugt mit unbeschränkter Haltbarkeit.

Resistent

Wasserfest und temperaturbeständig ist die Dichtungsmasse die erste Wahl für sanitäre Anlagen.

VISCOTEX Schmiertechnik AG – Industriestrasse 19 – CH-9450 Altstätten – Tel. +41 71 757 60 70 – info@viscotex.ch – **www.viscotex.ch**