**Informations complémentaires sur le produit**
Scanner le code QR
No groupe 0920

GYSO
Compétence | Qualité | Partenariat

# Mastic PRESTIK 313

## Masse d'étanchéité pétrissable

## Caractéristiques

- utilisation facile
- plastique
- sans solvants
- sans retrait
- bonne résistance au vieillissement
- longue durée de conservation





## Application

- pour étanchéités, intérieures ou extérieures, qui ne sont pas exposées à l'eau en permanence d'eau ou aux intempéries directes
- pour l'étanchéité des percements de murs et de plafonds, par exemple pour les canalisations, les vannes dans le domaine sanitaire, les écoulements de balcons et de terrasses, les tuyaux d'écoulement en terre cuite ou en fibrociment, les fissures dans la maçonnerie, les portes et les fenêtres ainsi que les véhicules

**Informations complémentaires sur le produit**
Scanner le code QR
No groupe 0920

GYSO
Compétence | Qualité | Partenariat

## Spécifications techniques

| | |
|---|---|
| **Base** | polyisobutylène |
| **Consistance** | pétrissable, plastique |
| **Poids spécifique (g/cm³)*** | 1.8 |
| **Diminution de volume (%)*** | 0 |
| **Résistance à la température** | -30 °C à +90 °C |

* Il s'agit ici d'une valeur approximative