Dichtungsspender Spezial aus Tesnit BA-50 (technisches Datenblatt)

Für Gas- und Wasserinstallationen, gefüllt mit ca. 139 asbestfreien Dichtungen aus Tesnit BA-50 DVGW + SVGW zugelassen, Dichtungsringen, Ventiltellern einzeln entnehmbar, inkl. Teflon-Gewindedichtband und transparenter Schutzhülle, robuster, stossfester und bruchsicherer Dichtungsspenderblock aus elastischem Material, der die Dichtungen vor Feuchtigkeit, Herausfallen oder Beschädigungen schützt.

Materialspezifikation

Artikelnr.	Kurzbezeichnung de
5079.0158	Dichtung BA 50 R 3/8" 15 x 8mm
5079.1810	Dichtung BA 50 R 1/2" 18 x 10mm
5079.2316	Dichtung Leder 3/4" 23 x 16mm
5079.2327.1	Dichtung TKM 3/4" 23 x 17mm
5079.2415	Dichtung BA 50 R 3/4" 24 x 15mm
5079.3021	Dichtung BA 50 HK 1/2" 30 x 21mm
5079.3023	Dichtung BA 50 WZ 3/4" 30 x 23mm
5079.3424	Dichtung BA 50 HG 1/2" 34 x 24mm
5079.3827	Dichtung BA 50 H 3/4" 38 x 27mm
5079.3829	Dichtung BA 50 WZ 1" 38 x 29mm
5079.4432	Dichtung BA 50 H 1" 44 x 32mm
5079.4435	Dichtung BA 50 WZ 11/4" 44 x 35mm
5079.5040	Dichtung BA 50 LH 50 x 40mm
5079.5542	Dichtung BA 50 H 11/4" 55 x 42mm
5079.0540	Dichtung PE für Sifon 5/4" 40mm
5079.0040	Dichtring PE 44,5 x 40,5 mm
5079.0188	Ventilteller 1/2" 18 x 8mm
5079.2010	Teflon-Gewindeband L: 12m B: 13mm

Legende:	
R	Raccord
H	Holländer-Dichtung
HG	Holländer-Dichtung gross
HK	Holländer-Dichtung klein
LH	Löt-Holländer
WZ	Wasserzähler