JET-FROST *L* (PUR), Propylenglykol-Basis

Anwendungsgebiete

JET-FROST L wird speziell dort eingesetzt, wo ein **umweltgerechtes** Frostschutzmittel verlangt wird Haussprinkler-, Heiz- sowie Kühlanlagen.

Eigenschaften

JET-FROST L ist ein flüssiges, grün eingefärbtes Frostschutz-Konzentrat auf Basis von Propylenglykol. Dieser Qualitäts-Frostschutz enthält Korrosionsinhibitoren sowie ein Antischaum-Additiv. Dank dieser ausgewählten Inhibitoren werden Metalle wie Stahl, Gusseisen, Messing, Weichlot, Kupfer und Aluminium-Gusslegierungen wirkungsvoll gegen Korrosion geschützt.

Die Formulierung enthält **kein Natriumnitrit** und ist als **giftklassefrei** deklariert.

Gebrauchsanweisung

JET-FROST L soll nicht pur, sondern immer, je nach Temperatur-Bereich, verdünnt mit Wasser eingesetzt werden. **JET-FROST L** dem Wasser beigeben, Mischung durch Rühren optimieren.

Richtwerte für die Verdünnung:

JET-FROST L (%-Vol)	10	15	20	25	30	35	40	45	50
Gefrierschutz °C (Kristallbrei)	**- 3**	**- 5**	**- 8**	**-11**	**-16**	**-21**	**-24**	**-30**	**-37**

TECHNISCHE ANGABEN

Dichte (20 °C)	1,050 g/ml	
Refraktion (20 °C)	1,431	
pH-Wert (20 °C)	6,9 (Konzentrat)	8,3 (10 % in Leitungswasser)
Flammpunkt	110 °C	
Giftklasse	frei	
BAG-T Nr.:	611 500	
VVS-Code (Entsorgungscode)	gem. BUWAL unterliegt Frostschutz nicht der VVS	