JET-FROST *L* Solar (mix)
Konventioneller Wärmeträger für Solaranlagen

Anwendungsgebiete

JET-FROST L Solar (mix) ist eine nitritfreie, gebrauchsfertige Wärmeträgerflüssigkeit für Solaranlagen mit höherer thermischer Belastung auf Basis physiologisch unbedenklicher Propylenglykole. **JET-FROST L Solar (mix)** kann in Solaranlagen mit mittelhohen Stillstandtemperaturen (Vakuumröhrenkollektoren) eingesetzt werden.

Eigenschaften

JET-FROST L Solar (mix) ist ein flüssiges, grün eingefärbtes fixfertiges Frostschutzmittel. Dieser Qualitäts-Frostschutz enthält Korrosionsinhibitoren sowie ein Antischaum-Additiv. Dank dieser ausgewählten Inhibitoren werden Metalle wie Stahl, Gusseisen, Messing, Weichlot, Kupfer und Aluminium-Gusslegierungen wirkungsvoll gegen Korrosion geschützt.

Die Formulierung enthält **kein Natriumnitrit**. Kein Gefahrengut.

Gebrauchsanweisung

JET-FROST L Solar (mix) ist eine Fertig-Mischung und nicht verdünnt werden. Die Mischung ist mit Dest. Wasser angesetzt.

Gefrierschutz: bis - 32 °C Wärmebereich : bis + 160°C

In Stagnationsbetrieb sollte bei Erreichen einer Wärmeträgertemperatur von mehr als + 170 °C die Förderung des Fluids in die Kollektoren möglichst unterbrochen werden.

Für die Befüllung der Solaranlage empfehlen wir die Verwendung der **Profi-Füllstation;** einfaches Befüllen und Entlüften in einem Gerät.

TECHNISCHE ANGABEN

Dichte (20 °C)	1,040 - 1,045 g/ml
Refraktion (20 °C)	1,3930 – 1.3955
pH-Wert (20 °C)	7.5 – 8.8
Flammpunkt	keiner
WGK	1
VVS-Code (Entsorgungscode)	gem. BUWAL unterliegt Frostschutz nicht der VVS