# ULITH-GLEITMITTEL FÜR KUNSTSTOFFROHR

Art-Nr. 25105*

## ULITH-Technisches Datenblatt

- entspricht den Richtlinien des DVGW nach VP641 im Hinblick auf den Einsatz im Trinkwasserbereich

- Durch seine hervorragenden Schmier- und Gleiteigenschaften perfekte Unterstützung der Rohrmontage.
- Verhindert bei sachgerechter Anwendung Verfaltungen im Dichtungsbereich und beugt somit Undichtigkeiten vor
- silikonfrei




Ulith-Gleitmittel für Kunststoffrohr zur Montage von Kunststoffrohrverbindungen, vor allem im Sanitärbereich und Tiefbau

## TECHNISCHE DATEN

| | |
|---|---|
| Konsistenz | pastös |
| Farbe | weiß |
| Geruch | neutral |
| Verarbeitungstemperatur | -5°C bis +40°C |
| Dichte | |
| Einsatzkonzentration | pur |
| Löslichkeit in Wasser | vollständig |
| Kennzeichnung gem Gef.-Stoff | entfällt |
| Lagertemperatur im geschlossenen Gebinde | +5 bis +25°C |

## ZUSAMMENSETZUNG

s. Sicherheitsdatenblatt

## VERPACKUNGSGRÖSSEN

| Artikelnummer | Gebindegrösse | Stück pro Karton/Palette |
|---|---|---|
| 251050 | 150ml-Tube | 50/2100 |
| 251051 | 250ml-Tube | 50/1800 |
| 251052 | 500ml-Tube | 24/864 |
| 251053 | 1000ml-Tube | 12/432 |
| 251054 | 1000ml-Eimer | 18/432 |
| 251041 | 3000ml-Eimer | 1/80 |
| 251040 | 5000ml-Eimer | 1/80 |
| 251042 | 10000ml-eimer | 1/48 |

## HINWEIS

Aufgrund der Löslichkeit im Wasser, ist bei einem bestimmungsgemässen Einsatz des Produktes im Rohrleitungsbau, der Austrag von den trinkwasserbaufschlagten Bauteilen ausreichend rasch gewährleistet. Es bestehen daher und hinsichtlich der chemischen Zussammensetzung des Produktes keine Bedenken im Hinblick auf einen Einsatz bei Anlagen zur Trinkwasserversorgung aus hygienischer Sicht.

Die in diesem Datenblatt enthaltenen Angaben beruhen auf unseren besten Kenntnissen und Erfahrungen.
Sie stellen keine Zusicherung bestimmter Gebrauchseigenschaften dar und haben rein informativen Charakter.
Dem Verarbeiter obliegt es, die Eignung für einen bestimmten Zweck durch eigene Versuche und Prüfungen festzustellen.

WBV GmbH & Co.KG • Am Landhagen 50 • 59302 Oelde • Tel. 02522 - 79-0 • Fax 02522 - 79-106
E-mail: twines@wbv-worldwide.com