SPST-S
Spanplattenschraube

SPST-S _ in mehreren Dimensionen erhältlich,
Spanplattenschraube, Flachsenkkopf,Teilgewinde (L1),
Stahl, verzinkt, blau passiviert, EN 14592:2008+A1:2012



Spezielle Vorteile:

- Sehr gute Kraftübertragung
- Kein Abrutschen
- Sichere Verarbeitung
- Flachsenkkopf mit Fräsrippen
- Fräsrippen sorgen für gute Einfräsung des Kopfes in das Material
- Bündiges Versenken
- Eingang Gewinde
- Hohe Tragfähigkeit

Technische Daten:

Zusatzfeatures	Fräsrippen
Zulassung	EN14592:2008+A1:2012
Material	Stahl
Oberfläche	verzinkt, blau passiviert
Antriebsart	TX
Kopfform	Flachsenkkopf

Verwendungszweck:

Für Holzverbindungen im Innenbereich.
Innenausbau, Möbelbau, Holzbau

Verarbeitungsempfehlung:

Vorbohren kann je nach Holzbeschaffenheit und Verarbeitungssituation notwendig sein.

Dimensionen:

TX 10	TX 15	TX 20	TX 25	TX 25	TX 30
3.0 x 35mm	3.5 x 30mm	4.0 x 35mm	4.5 x 30mm	5.0 x 40mm	6.0 x 50mm
3.0 x 40mm	3.5 x 35mm	4.0 x 40mm	4.5 x 40mm	5.0 x 45mm	6.0 x 60mm
	3.5 x 40mm	4.0 x 45mm	4.5 x 45mm	5.0 x 50mm	6.0 x 70mm
	3.5 x 45mm	4.0 x 50mm	4.5 x 50mm	5.0 x 60mm	6.0 x 80mm
		4.0 x 60mm	4.5 x 60mm	5.0 x 70mm	6.0 x 90mm
		4.0 x 70mm	4.5 x 70mm	5.0 x 80mm	6.0 x 100mm
			4.5 x 80mm	5.0 x 90mm	6.0 x 110mm
				5.0 x 100mm	6.0 x 120mm
				5.0 x 110mm	6.0 x 130mm
				5.0 x 120mm	6.0 x 140mm
					6.0 x 150mm
					6.0 x 160mm
					6.0 x 180mm

Erstellt: 05.07.2024 / Version 1.0

Tocafix AG
Industriestrasse 176
8957 Spreitenbach

062/288 90 00
062/288 90 09
info@tocafix.ch

www.tocafix.ch