DOMO-ZS (Protection Civile)

version protection civile

EAU SOUS PRESSION

- Pour la protection civile (Homologation BZS T 14-005)
- Pour la pose dans le tube fourreau ou le carottage (cuve blanche)



La garniture d'étanchéité DOMO-ZS est homologué pour la protection civile, autorisation BZS T 14-005. L'élément du système est sans coupures ni divisions, avec boulons soudés de façon impermeable à l'eau. La garniture d'étanchéité est complètement faite en acier inoxydable V2A.

- étanche contre l'eau sous pression
- étanche au gaz
- joint caoutchouc en EPDM solide de 40 mm de largeur
- tous les parts metalliques sont en acier inoxydable 1.4301 (V2A/Inox 304)

Sous réserve de modifications techniques. Illustrations partiellement avec accessoires.

DOMO-ZS (Protection Civile)

Diam. int. du tube fourreau / carottage [DN en mm]	Diam. ext. du tuyau / câble d [mm]	Numéro article
80 (79 – 83)	14 – 16	RC 308016
	17 – 19	RC 308019
	20 – 22	RC 308022
	25 – 28	RC 308028
	32 – 35	RC 308035
100 (99 – 103)	40 – 43	RC 310043
	48 – 51	RC 310051
125 (124 – 128)	60 – 63	RC 312063
	72 – 75	RC 312075
150 (149 – 153)	88 – 91	RC315091
	92 – 95	RC 315095
200 (199 – 204)	108 – 112	RC 320112
	123 – 126	RC 320126
250 (247 – 253)	160 – 163	RC 325163
300 (297 – 304)	200 – 204	RC 330204



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Eidgenössisches Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport VBS
Bundesamt für Bevölkerungsschutz BABS
LABOR SPIEZ

Spiez, 12.06.2015

Zulassung

Zulassungszeichen: **BZS T 14-005**
(Funktionsprüfung: luft- und drucktechnisch inkl. Materialprüfung)

Prüfpflichtige Komponente: **Kabel- und Rohrdurchführung DOMO/ZS**

Zulassungsinhaber: **Rematec AG, 6330 Cham**

Geltungsdauer bis: **30.06.2025**

Gemäss den Ergebnissen der praktischen Prüfungen und der Beurteilung der technischen Unterlagen erfüllt die obgenannte prüfpflichtige Komponente die Anforderungen des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz für den Schutzgrad Basisschutz, als auch für die Schocksicherheit und Druckstossfestigkeit für den Schutzgrad 3 bar. Sie wird zur Verwendung in schweizerischen Zivilschutzbauten zugelassen.

Diese Zulassung ist nur gültig mit der beidseitigen Unterzeichnung durch den Zulassungsinhaber und die Zulassungsstelle BABS.

Zulassungsstelle BABS
Daniel Jordi
Chef ABC-Schutz
Spiez, 30.6.2015

Zulassungsinhaber
Rematec AG
6330 Cham
Daniele Capossele
Cham, 23. Juni 2015

REMATEC AG/SA
Riedstrasse 11
CH-6330 Cham

Ident-Nr./Vers. 100135791E2/01
MS ID/Vers. 35610/01

Aktenzeichen 642-10-02

1/2

Autres dimensions sur demande!
Nous vous conseillons volontiers: Tél. 043/811 31 31

Sous réserve de modifications techniques. Illustrations partiellement avec accessoires.