DOMO-DW-B

bouchon

EAU SANS PRESSION
EAU SOUS PRESSION

- Pour la pose dans le tube fourreau ou le carottage (cuve blanche)



ÉTANCHE AU RADON
IAF GmbH

La garniture d'étanchéité DOMO-DW-B se caractérise par une exécution robuste. La version comme bouchon est pour obturer dans une manière sûr des trous. La garniture d'étanchéité est complètement faite en acier inoxydable V2A.

- étanche contre l'eau sous pression et l'eau sans pression
- étanche au radon – selon fiche technique FHRK MB 101
- étanche au gaz
- joint caoutchouc en EPDM de 40 mm de largeur
- tous les parts metalliques sont en acier inoxydable 1.4301 (V2A/Inox 304), en option en 1.4571 (V4A/Inox 316)
- selon certificat FHRK GE 101, essai à la pression sous 1,0 bar (n° G 30 322-2-6) – FHRK 40 LD10

Sous réserve de modifications techniques. Illustrations partiellement avec accessoires.

DOMO-DW-B

Diam. int. du tube fourreau / carottage [DN en mm]	Numéro article
80 (79 – 83)	RC 508000
100 (99 – 103)	RC 510000
125 (124 – 128)	RC 512000
150 (149 – 153)	RC 515000
200 (199 – 204)	RC 520000
250 (247 – 253)	RC 525000
300 (297 – 304)	RC 530000
350 (347 – 353)	RC 535000
400 (397 – 403)	RC 540000
450 (447 – 453)	RC 545000
500 (497 – 503)	RC 550000
600 (597 – 603)	RC 560000

Sous réserve de modifications techniques. Illustrations partiellement avec accessoires.

Autres dimensions sur demande!
Nous vous conseillons volontiers: Tél. 043/811 31 31