DOMO-DW-B

tappo

ACQUA SENZA PRESSIONE

ACQUA SOTTO PRESSIONE

- Per la posa nel tubo fodera o nel carotaggio (vasca bianca)



A PROVA DI RADON
IAF GmbH

La guarnizione di tenuta DOMO-DW-B è caratterizzata da un'esecuzione robusta. L'esecuzione come tappo è per chiudere in maniera sicura un'apertura. La guarnizione è completamente prodotta in acciaio inossidabile V2A.

- ermetica contro l'acqua sotto pressione e l'acqua senza pressione
- stagno al radon – secondo il foglio illustrativo FHRK MB 101
- stagno al gas
- anelli in caucciù EPDM di 40 mm di larghezza
- tutte le parti sono in acciaio inossidabile 1.4301 (V2A/Inox 304), opzionale in 1.4571 (V4A/Inox 316)
- secondo certificato FHRK GE 101, prova di pressione a 1,0 bar (n° G 30 322-2-6) FHRK 40 LD10

Sotto riserva modifiche tecniche. Illustrazioni parzialmente con accessori.

DOMO-DW-B

DI tubo fodera / carotaggio [DN in mm]	Numero articolo
80 (79 – 83)	RC 508000
100 (99 – 103)	RC 510000
125 (124 – 128)	RC 512000
150 (149 – 153)	RC 515000
200 (199 – 204)	RC 520000
250 (247 – 253)	RC 525000
300 (297 – 304)	RC 530000
350 (347 – 353)	RC 535000
400 (397 – 403)	RC 540000
450 (447 – 453)	RC 545000
500 (497 – 503)	RC 550000
600 (597 – 603)	RC 560000

Sotto riserva modifiche tecniche. Illustrazioni parzialmente con accessori.

Altre dimensioni e esecuzioni sono fornibili su richiesta!
La consigliamo volentieri: Tel. 043/811 31 31