DOMO-DW-FL

version avec grande bague

EAU SANS PRESSION

EAU SOUS PRESSION

- Pour la pose dans le tube fourreau ou le carottage (cuve blanche)



ÉTANCHE AU RADON
IAF GmbH

La garniture d'étanchéité DOMO-DW-FL se caractérise par une exécution robuste. La version avec une grande bague est pour assurer des contrainte de pression élevées et pour la fixation axiale.

- garniture d'étanchéité pour tuyaux et câbles
- étanche contre l'eau sous pression et l'eau sans pression
- étanche au radon – selon fiche technique FHRK MB 101
- montage depuis le côté pression (côté eau)
- étanche au gaz
- joint caoutchouc en EPDM de 40 mm de largeur
- tous les parts metalliques sont en acier inoxydable 1.4301 (V2A/Inox 304), en option en 1.4571 (V4A/Inox 316)
- selon certificat FHRK GE 101, essai à la pression sous 1,0 bar (n° G 30 322-2-6) – FHRK 40 LD10

Sous réserve de modifications techniques. Illustrations partiellement avec accessoires.

DOMO-DW-FL

Diam. int. du tube fourreau / carottage [DN en mm]	Diam. ext. du tuyau / câble d [mm]	Diam. ext. de la grande bague [mm]	Numéro article
80 (79 – 83)	14 – 16	115	RC 608016
	17 – 19		RC 608019
	20 – 22		RC 608022
	25 – 28		RC 608028
	32 – 35		RC 608035
	36 – 40		RC 608040
100 (99 – 103)	17 – 21	135	RC 610021
	22 – 26		RC 610026
	27 – 31		RC 610031
	32 – 35		RC 610035
	36 – 40		RC 610040
	48 – 51		RC 610051
	54 – 56		RC 610056
	63		RC 610063
125 (124 – 128)	57 – 61	170	RC 612061
	62 – 64		RC 612064
	68 – 72		RC 612072
	73 – 75		RC 612075
150 (149 – 153)	57 – 60	190	RC 615060
	61 – 64		RC 615064
	74 – 77		RC 615077
	88 – 91		RC 615091
	92 – 95		RC 615095
	108 – 110		RC 615110
	111 – 115		RC 615115

Diam. int. du tube fourreau / carottage [DN en mm]	Diam. ext. du tuyau / câble d [mm]	Diam. ext. de la grande bague [mm]	Numéro article
200 (199 – 204)	108 – 112	240	RC 620112
	113 – 115		RC 620115
	123 – 126		RC 620126
	127 – 132		RC 620132
	137 – 141		RC 620141
	159 – 160		RC 620160
250 (247 – 253)	158 – 162	290	RC 625162
	163 – 167		RC 625167
	168 – 170		RC 625170
	178 – 181		RC 625181
300 (297 – 304)	200 – 204	340	RC 630204
	213 – 216		RC 630216
	219 – 223		RC 630223
	224 – 226		RC 630226
350 (347 – 353)	249 – 253	390	RC 635253
	271 – 275		RC 635275
	278 – 280		RC 635280
400 (397 – 403)	312 – 316	440	RC 640316
	322 – 325		RC 640325
450 (447 – 453)	353 – 356	500	RC 645356
500 (497 – 503)	398 – 401	560	RC 650401
600 (597 – 603)	498 – 501	660	RC 660501

Sous réserve de modifications techniques. Illustrations partiellement avec accessoires.

Autres dimensions sur demande!
Nous vous conseillons volontiers: Tél. 043/811 31 31