DOMO-DW-FL

esecuzione con anello grande

ACQUA SENZA PRESSIONE
ACQUA SOTTO PRESSIONE

- Per la posa nel tubo fodera o nel carotaggio (vasca bianca)



A PROVA DI RADON
IAF GmbH

La guarnizione di tenuta DOMO-DW-FL è caratterizzata da un'esecuzione robusta. L'esecuzione con l'anello grande è per assicurare le pressioni elevate come anche per il fissaggio assiale. La guarnizione è completamente prodotta in acciaio inossidabile V2A.

- guarnizione di tenuta per tubi e cavi
- ermetica contro l'acqua sotto pressione e l'acqua senza pressione
- stagno al radon – secondo il foglio illustrativo FHRK MB 101
- posa dalla parte della pressione (lato dell'acqua)
- stagno al gas
- anelli in caucciù EPDM di 40 mm di larghezza
- tutte le parti sono in acciaio inossidabile 1.4301 (V2A/Inox 304), opzionale in 1.4571 (V4A/Inox 316)
- secondo certificato FHRK GE 101, prova di pressione a 1,0 bar (n° G 30 322-2-6) FHRK 40 LD10

Sotto riserva modifiche tecniche. Illustrazioni parzialmente con accessori.

DOMO-DW-FL

DI tubo fodera / carotaggio [DN in mm]	Ø del tubo / cavo d [mm]	Ø anello grande [mm]	Numero articolo
80 (79 – 83)	14 – 16	115	RC 608016
	17 – 19		RC 608019
	20 – 22		RC 608022
	25 – 28		RC 608028
	32 – 35		RC 608035
	36 – 40		RC 608040
100 (99 – 103)	17 – 21	135	RC 610021
	22 – 26		RC 610026
	27 – 31		RC 610031
	32 – 35		RC 610035
	36 – 40		RC 610040
	48 – 51		RC 610051
	54 – 56		RC 610056
	63		RC 610063
125 (124 – 128)	57 – 61	170	RC 612061
	62 – 64		RC 612064
	68 – 72		RC 612072
	73 – 75		RC 612075
150 (149 – 153)	57 – 60	190	RC 615060
	61 – 64		RC 615064
	74 – 77		RC 615077
	88 – 91		RC 615091
	92 – 95		RC 615095
	108 – 110		RC 615110
	111 – 115		RC 615115

DI tubo fodera / carotaggio [DN in mm]	Ø del tubo / cavo d [mm]	Ø anello grande [mm]	Numero articolo
200 (199 – 204)	108 – 112	240	RC 620112
	113 – 115		RC 620115
	123 – 126		RC 620126
	127 – 132		RC 620132
	137 – 141		RC 620141
	159 – 160		RC 620160
250 (247 – 253)	158 – 162	290	RC 625162
	163 – 167		RC 625167
	168 – 170		RC 625170
	178 – 181		RC 625181
300 (297 – 304)	200 – 204	340	RC 630204
	213 – 216		RC 630216
	219 – 223		RC 630223
	224 – 226		RC 630226
350 (347 – 353)	249 – 253	390	RC 635253
	271 – 275		RC 635275
	278 – 280		RC 635280
400 (397 – 403)	312 – 316	440	RC 640316
	322 – 325		RC 640325
450 (447 – 453)	353 – 356	500	RC 645356
500 (497 – 503)	398 – 401	560	RC 650401
600 (597 – 603)	498 – 501	660	RC 660501

Sotto riserva modifiche tecniche. Illustrazioni parzialmente con accessori.

Altre dimensioni e esecuzioni sono fornibili su richiesta!
La consigliamo volentieri: Tel. 043/811 31 31