28505 - Flexvent Top Solar 3/8

Produkt Datenblatt 2022/08/30

Schnellentlüfter für geschlossene Solaranlagen mit Glykollösungen.



Vorteile

- Automatische Entlüftung, inkl. Absperrhahn.

Technische Daten

- Min./max. Betriebstemperatur: - 30 °C / 180 °C.
- Min./max. Betriebsüberdruck: 0,2 bar / 10 bar.
- Für Frostschutzmittelzusatz auf Glykolbasis bis 50% geeignet.

Beschreibung		Flexvent Top Solar G3/8"M
Artikel- Nr.		28505
GTIN		08712874285057
Model		Flexvent Top Solar
Abmessungen	Ø [mm]	54
	H. [mm]	131
Anschluss		G $\frac{3}{8}$" M
Absperr- einrichtung		nein

Klassifizierung Allgemeine Daten

Etim Gruppe	Mess- und Steuergeräte
Etim Klasse	Entlüfter
Produktname	Flexvent Top Solar G3/8"M Chr
Marke	Flamco
Produkttyp	3/8
Artikelnummer	28505

Klassifizierung Attribut

Material Ventil	sonstige
Material Schwimmer	sonstige
Außendurchmesser Rohr	17.2 Millimeter
Maximaler Druck bei 20°C	10 Bar
Maximaler Arbeitsdruck bei 20 °C	10 Bar
Druckstufe Flansch	PN 10
Maximale Mitteltemperatur (kontinuierlich)	180 °C
Höhe	131.4 Millimeter
Tatsächliche Arbeitslänge Anschluss 1	99.3 Millimeter
Abschließbar	Ja

Mehr Informationen online finden:

Montage- und Betriebsanleitung
Konformitäts-Erklärung
Flexvent Top Solar ADSK
Flexvent Top Solar DWG
Flexvent Top Solar IPT
Flexvent Top Solar STEP
Katalog als PDF

© 2022 Flamco GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Wir behalten uns das Recht vor, an Design und technischen Spezifikationen unserer Produkte Änderungen vorzunehmen.

Montage- und Betriebsanleitung
Konformitäts-Erklärung
Flexvent Top Solar ADSK
Flexvent Top Solar DWG
Flexvent Top Solar IPT
Flexvent Top Solar STEP
Katalog als PDF

Fännring 1
6403, Küssnacht am Rigi - ch

T +41 41 854 30 50
E ch.info@aalberts-hfc.com
I flamcogroup.com

© 2022 Flamco GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Wir behalten uns das Recht vor, an Design und technischen Spezifikationen unserer Produkte Änderungen vorzunehmen.